

FDV OG MANUAL FOR PULVERAPPARAT – 6 KG

Pulverhåndslukkeren @Blue 6 kg er en universell ABC-slukker med høy slukkeeffekt, egnet for branner i organiske materialer, væsker og gasser. Apparatet er produsert i henhold til NS-EN3 og er CE-merket.



SJEKKLISTE VED MOTTAK OG INSTALLASJON

Brukeren skal selv utføre en visuell kontroll ved mottak:

- Kontroller at **manometerpilen står i grønt felt**.
- Kontroller at **sikringssplinten er montert og plombert**.
- Kontroller at **slangen er montert** (dersom ikke, monter den før bruk).
- Kontroller at apparatet ikke har synlige skader eller korrosjon.

MONTERING OG PLASSERING

- Plasser apparatet på et **lett tilgjengelig sted**, godt synlig og uten hindringer foran.
- I bolig bør alle beboere vite hvor slukkeren er plassert.
- Ved montering i kjøretøy eller båt skal **godkjent festeanordning** benyttes.

BRANNKLASSER

- **A-klassen** – Organiske materialer som tre, papir, tekstiler.
- **B-klassen** – Væskebranner som olje, bensin, maling.
- **C-klassen** – Gassbranner.

BRUK AV BRANNSLUKKEREN

- Hold **1–2 meters avstand** til brannen.
- Sørg for **rømningsvei** før du starter slukking.
- Dra ut sikringen.
- Hold slangen godt og **sikt mot brannens base**.

- Trykk ned håndtaket for å utløse apparatet.
 - Bruk **støtvis slukking** for bedre kontroll.
 - Ved utendørs bruk: ha **vinden i ryggen**.
 - Beveg munnstykket **fra side til side** i underkant av flammene.
 - Følg med etter slukking for å hindre gjenoppblussing.
-

ETTERSYN OG KONTROLL

- Ettersyn minst **én gang årlig**.
 - Apparatet skal **etterfylles etter enhver bruk**.
 - Påfylling og service skal utføres av **kvalifisert personell**.
 - For private husholdninger: **periodisk kontroll hvert 10. år**.
 - For næringsvirksomhet gjelder NS-3910.
-

REGELMESSIG EGENKONTROLL

- Sjekk månedlig at **manometeret står i grønt felt**.
 - Kontroller at **sikringssplinten er intakt og plombert**.
 - Kontroller at apparatet ikke har skader, rust eller løse deler.
 - Bruk kun **originale deler og slukkemiddel** ved service.
-

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

- Beholderen står under trykk – **ikke demonter ventilen**.
- Beskytt mot sollys og frost.
- Ikke bruk apparatet utenfor temperaturintervallet.
- Rett aldri munnstykket mot mennesker eller dyr.
- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Pulveret er ikke giftig, men kan irritere hud og øyne.
- Unngå innånding – luft godt etter bruk.
- Større mengder pulver krever profesjonell rengjøring.

FØRSTEHJELP

- **Innånding:** Gå ut i frisk luft. Kontakt lege ved ubehag.
- **Svelging:** Skyll munnen, drikk vann i små slurker. Kontakt lege ved ubehag.
- **Hudkontakt:** Vask med såpe og vann.
- **Øyne:** Skyll med vann i flere minutter. Fjern kontaktlinser. Kontakt lege ved vedvarende irritasjon.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Parameter	Verdi
Modell	@Blue 6 kg Pulver – 60752813
Effektklasse	43A / 233B / C
Slukkemiddel	6 kg pulver 30%
Drivgass	Nitrogen
Arbeidstrykk	14 bar ved +20°C
Driftstemperatur	–30°C til +60°C
Godkjenninger	NS-EN3, CE-merket
Medfølgende utstyr	Slange, veggbrakett
Importør	Ole Moe AS
EAN	7070832432334

FDV-SKJEMA

Punkt	Beskrivelse
Produktnavn	@Blue 6 kg brannslukker pulver 43A/233B/C
Produktbeskrivelse	Kraftig ABC-pulverslukker med høy slukkeeffekt. Leveres med slange og veggbrakett.
Tekniske data	Se tabell over.
Vedlikehold	Egenkontroll månedlig. Årlig ettersyn.
Kontroll	Hvert 10. år i bolig / årlig i næring (NS-3910).
Service	Utføres av kvalifisert personell iht. NS-3910.
Godkjenning	NS-EN3, CE.
Miljø	Ikke på Obs-listen. Avfall håndteres iht. NS-3910.
Importør	Ole Moe AS Setesdalsveien 620 4619 Mosby