



# Vedlikeholdsveiledning

VINYL

creating better environments



FLOORING SYSTEMS

# Generell informasjon

VINYLGULV

## Denne informasjonen gjelder for vinylgulv i offentlig miljø

Praktiske vedlikeholdsråd for profesjonelt renholdspersonale. For gulv i boliger finnes det egne detaljerte vedlikeholdsråd.

### STOPP STØVET ALLEREDE I ENTREEN

Sørg for å ha et effektivt avtørkingssystem. Mer enn 80 % av alt støv tas med utenfra.

Med Forbos effektive Coral avtørkingssystem kan det meste av støvet stoppes allerede i entreen.

### RENHOLDSSYSTEM SOM SPARER TID, PENGER OG MILJØ

Rengjøring og vedlikehold utgjør mer enn 90 % av totalkostnadene på et gulv i et offentlig miljø.

Hvis man velger gulv der miljøaspektet er viktig, bør man ta hensyn til dette, selv i bruksfasen – og velge et miljøvennlig vedlikeholdssystem.

For vinylgulv anbefales det tørre og fuktige rengjøringsmetoder med egnede universalrengjøringsmidler.

Voksbaserte vedlikeholdssystemer f.eks. i kombinasjon med linoleum kan også brukes. Én fordel er at man da utfører rengjøring og gulvpleie i en og samme prosess.

### BYGGRENGJØRING

Utføres alltid når gulvinstallasjonen er avsluttet, for å fjerne byggestøv fra gulvet og for å forberede gulven på den daglige rengjøringen.

### DAGLIG RENGJØRING

Tenk alltid på å tilpasse rengjøringen og hyppigheten av rengjøringen etter behov. Generelt utføres rengjøring med vekselvis tørr og våt metode, med maskin eller manuelt. Våtmopping eller kombimaskin (for større overflater) når det skal brukes rengjøringsmiddel. Ellers er det tilstrekkelig med tørre metoder som støvsuging og tørrmopping.

### FØRSTEGANGSBEHANDLING?

Vinylgulv trenger ikke å behandles før det tas i bruk.

### VEDLIKEHOLD

Det finnes ikke gulv som er helt vedlikeholdsfrie. For å friske opp overflatene anbefaler vi at det utføres vedlikeholdspolering etter behov – tørrpolering, alternativt spraypolering.

### SVANE-MERKET OG SKÅNSOMT VEDLIKEHOLD

Vi på Forbo arbeider mye og langsiktig med miljøet i alle ledd. Derfor anbefaler vi skånsomme, effektive og miljøvennlige vedlikeholdssystemer med Svane-merket.

## UNIK VEDLIKEHOLDSGARANTI

Ved nyinstallasjoner av vinylgulv, eventuelt i kombinasjon med Marmoleum linoleumsgulv, tilbyr vi en gratis vedlikeholdsgaranti på 10 år under forutsetningen av at gulvet pleies med voksbasert vedlikeholdssystem fra våre samarbeidspartnere som er PLS, Lilleborg, Nilfisk og Gipeco. Se egen informasjon på [www.forbo-flooring.no](http://www.forbo-flooring.no).

## Veiledning om byggrensing etter gulvlegging

### BYGGRENSINGENS FORMÅL

Riktig utført byggrensing er et viktig moment som påvirker gulvets funksjon, økonomi og levetid. Under byggearbeid og gulvlegging dannes det spon, smuss, støv og søl som kan skade overflaten på det nye gulvet.

Selv om gulvet har vært tildekket under byggeperioden, skal det utføres byggrensing. Støv fra f.eks. sement og gips kan lett trenge inn til tross for at gulvet har vært godt tildekket.

### BYGGRENSING AV VINYLGULV

Byggrensingen er kanskje den eneste gangen gulvet virkelig trenger å rengjøres med bruk av metoder med vann. Gulvet tåler dette godt, men vær forsiktig bruk av vann og unngå at det trenger inn under gulvsokler og inn i veggene.

- Begynn alltid med tørre rengjøringsmetoder: Feiing, støvsuging eller mopping.



- Deretter skures gulvet med et rengjøringsmiddel anbefalt av kjemikalieleverandøren. Dosering i samsvar med veiledningen.



- Bruk rød pad på en maskin med lav omdreining.
- For å få bort alkalisk byggestøv på en effektiv måte, brukes et rengjøringsmiddel anbefalt av kjemikalieleverandøren.
- Sug opp smussløsningen umiddelbart. Bruk våtsug eller kombimaskin.
- Skyll umiddelbart av med rent vann. Bruk så lite vann som mulig.
- Tørk deretter gulvet nøye med en fuktig mopp minst to ganger. For å få bort alkalisk byggestøv på en effektiv måte brukes et rengjøringsmiddel anbefalt av kjemikalieleverandøren på den siste mopperunden.



# Daglig rengjøring

VINYLGULV

## Veiledning for daglig rengjøring av vinylgulv

### BRUK AV VANN

- Moderne rengjøring av moderne gulv krever svært lite bruke av vann.



- Vinylgulv tåler ubegrensede mengder med vann. Men det er likevel uheldig å rengjøre med vann regelmessig med tanke på at vann kan skade vegger, lister og møbler. Vær oppmerksom på at vann som blir liggende igjen på gulvet og tørke, kan etterlate smuss som fører til skjoldete og stygge overflater.

- I moderne rengjøring har vann først og fremst som oppgave å bære og fordele rengjøringsmiddel og gulvpleiemiddel.

- For vinylgulv anbefales det å tørre og fuktige rengjøringsmetoder med egnede universalrengjøringsmidler. Voksbaserte vedlikeholdssystemer f.eks. i kombinasjon med linoleum kan også brukes. Én fordel er at man da utfører rengjøring, vedlikehold og gulvpleie i en og samme prosess.

### KJEMIKALIER

- Kjemikalier kan tilsettes i kombimaskin, i vaskemaskin for mopper eller i vann der moppen fuktes før vannet blir presset ut av den igjen. Følg kjemikalieleverandørens veiledning om dosering og håndtering. Ikke bruk for mye rengjøringsmiddel med tanke på resultat, økonomi og miljø.



### UTSTYR

- På store, åpne gulv anbefales maskinell rengjøring med kombimaskin.



- På mindre overflater anbefales manuell våt- og tørrmopping.



### FLEKKFJERNING

Fjern flekker så raskt som mulig. Dette er spesielt viktig på vinylgulv, der flekker fra f.eks. asfalt, gummi, kulepenn/blekk, skokrem, olje eller andre svært avfargende stoffer kan trenge – migrere – ned i materialet og feste seg. Ikke bruk sterke løsemidler som f.eks. aceton, tynner osv. Grov skuresvamp, stålull eller andre slipende materialer som gir riper og gir overflaten et matt utseende.



#### FLEKKER FRA

Sjokolade, fett, kaffe, juice, egg m.m.

Asfalt, olje, gummi, sot

Fargekritt, lepestift, tusj

Stearin, tyggegummi

Blod

Rust

#### FJERNES MED

Nøytralt alt. alkalisk rengjøringsmiddel blandet med lunke vann

Vaskenafta, white-spirit

Denaturert sprit 50 %

Kjølned med kjølespray eller isbiter. Skrap.

Kaldt vann

Oksalsyre eller sitronsyre i lunke vann

## Veiledning for periodisk vedlikehold av vinylgulv i offentlig miljø

### VEDLIKEHOLDSPOLERING

- Vedlikehold utføres for å gjenopprette og bevare en vakker og lettstelt overflate.
- Riktig utført vedlikehold eliminerer behovet for gulvpleie.
- Til vinylgulv anbefales tørrpolering, men gulvet kan spraypoleres innimellom for å friske opp overflaten og forlenge gulvets levetid. Bruk maskin med høy hastighet, cirka 1000–1200 omdreininger eller maskin med lav hastighet med hvit/rosa pad.
- Hvor ofte? Vedlikeholdspolering gjøres etter behov. Det kan være hver måned, hvert kvartal eller bare én gang i året, avhengig av bruksfrekvensen og slitasjen.





Forbo Flooring AS  
Hagaløkkveien 7, 1383 Asker  
Tlf. 66 77 12 00  
Faks: 66 77 12 45  
E-post: [info.norway@forbo.com](mailto:info.norway@forbo.com)  
[www.forbo-flooring.no](http://www.forbo-flooring.no)

creating better environments