


B-PLATE

PRODUKT

ROCKWOOL B-Plate er laget av ubrennbar fukt- og vannavvisende ROCKWOOL steinull.



ANVENDELSE

For isolering av gamle og nye hus. Vegger, himlinger, bjelkelag, skillevegg etc.



TEKNISKE EGENSKAPER

Område	Beskrivelse	Standard
Varmekonduktivitet	$\lambda_D=39 \text{ mW/mK}$	EN 12939
Tykkelsesklasse	T2	EN 823
Brannklasse	A1	EN 13501-1
Vannabsorpsjon	Korttid $WS \leq 1 \text{ kg/m}^2$	EN 1609
Beskrivelseskode	MW-EN13162-T2-WS	
Produktsertifikat	Sertifikat	

Dimensjoner (pall)

Dimensjoner (mm)	Pk pr pall	Stk pr pall	Pk i bunt	Stk pr pakke	m ² pr pall	m ² pr pakke	m3 pr. pall	m3 pr. pakke	NOBB nr
1200 x 570 x 98	20	120	5	6	82,08	4,1	3,28	0,25	29320967
1200 x 570 x 148	16	80	4	5	54,72	3,42	3,28	0,28	29320975

Merking

Emballasjen er CE-merket iht. NS-EN 13 162.

Helse og miljø

ROCKWOOL steinull produseres etter retningslinjer gitt i EU-direktiv 97/69/EC av 5. desember 1997, slik at steinullen er nullklassifisert med hensyn til mulig kreftfare.

AS ROCKWOOL har miljøstyringssystem sertifisert etter ISO 14001:2004.

Kvalitetssikring

AS ROCKWOOL har et kvalitetsstyringssystem, som er sertifisert etter NS-EN ISO 9001.

Produktet er CE-merket i henhold til EN 13162, og er underlagt produkt og produksjonskontroll inkludert løpende kontrollprøving utført av Dancert.

ROCKWOOL isolasjonsprodukter er under løpende utvikling og produktenes tekniske spesifikasjoner er angitt med forbehold om endringer.

