



FLOOR GROUT

TEKNISK DATABLAD

Version: 2019-07-01

PRODUKTBEKRIVELSE

Bostik Floor Grout er en sementbasert gulvfuge til klinker både utendørs og innendørs.

BRUKSOMRÅDE

For fugging av klinker i tørr- og våtrom med en fugebredde på 2-15 mm.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Forarbeid: Før fugging fjernes eventuell festemasse som har trengt opp til mer enn halve fugedybden og andre forurensninger.

Blanding: Til 15 kg fugemasse tilsettes det ca. 3,8 liter rent vann (start alltid med å ha vann i bøtten og deretter tilsette pulveret).

Bland massen i 2 minutter med en kraftig og langsomtgående bormaskin med visp. La blandingen stå i et par minutter og rør deretter på nytt. Det er viktig at fugene er rengjort for festemasse før fugging. Påføring: Fordel fugemassen nøye og diagonalt over flisene med en fugesparkel. Ha en 45 graders helning på fugesparkelen. Renskrap flisene for fugemasse uten å lage groper i fugene.

Vasking: Kjenn med fingeren at fugen holder og ikke kan smøres ut før den vaskes. Tørketiden før vasking kan variere på grunn av temperatur, ventilasjon, osv., men er vanligvis ca. 45 minutter ved 20 °C. Vask diagonalt med rent vann og en fugesvamp med håndtak. Bytt vann ved behov. Ved behov vaskes flisene enda en gang etter noen timer eller dagen etter. Fugene skal ettervannes (vaskes/dusjes) et par dager etter fugging for å oppnå maksimal styrke. Gulvvarmen må være avslått under fuggingen og kun slå på igjen etter 4 uker.

Forbruk: Ca. 0,3-2,0 kg/m², avhengig av fugebredden og den keramiske flisens format.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet inneholder hvitsement og er irriterende. Se sikkerhetsdatabladet for mer informasjon

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

EGENSKAPER FØR BRUK	
Bindemiddel	Spesialsement
Fyllstoff	Natursand, maks. 0,5 mm
Fugebredde	2-15 mm
Densitet	1,7 kg/liter
Farge	Lysegrå, mellomgrå, antrasitt
Brukstid	Ca. 1 time ved +20 °C
Produktegenskaper	CG1 (EN 13888)
Materialforbruk	1,5-4,0 kg/m ² , avhengig av flisens format
Arbeidstemperatur	Kan påføres ved en temperatur mellom +10 °C og +25 °C
Rengjøring	Umiddelbart med vann
Pakkestørrelse	15 kg
Lagringstid	12 måneder på et tørt og kjølig sted i uåpnet emballasje

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com

