Nordsjö Professional Rezisto 7

Februar 2022



Produktegenskaper
Nordsjö Professional Rezisto 7 Easy Clean er en vanntynnet matt akryl veggmaling med en smussavvisende formulering som hindrer smuss, fett og væsker i å trenge inn i malingslaget og er lett og rengjøre.

Nordsjö Professional Rezisto 7 Easy Clean er ideell for rom som er utsatt for slitasje og som krever en mer slitesterk overflate som kan rengjøres.
Beregnet for innendørs maling på gipsplater, puss betong,lettbetong, glassfiberduk mm .

Behandling
Underlaget skal være rent, fast og tørt før maling. Puss, betong samt ulike bygningsplater sparkles etter behov. Grund 1 gang med Nordsjö Professional Grund+ og ferdigstryk 1-2 ganger med Nordsjö Professional Rezisto 7 Easy Clean.

Tidligere malte flater vaskes med Original Forvask etter produkteds anvisninger. Blanke flater mattslipes med sandpapir. Mal 1-2 ganger med Nordsjö Professional Rezisto 7 Easy Clean.

Dårlig bundet underlag, grunnes med Professional Binder før maling. Velg en rulle med kort vevengde (10mm) for beste resultat. Kraftige farger kan forlenge tørktiden. Unngå å male når overflatetempraturen er under +5°C.

Helse og Miljø
Malingssjikt kan ved sliping eller behandling med varmepistol avgi helsefarlig støv eller røyk. Sørg for å arbeide i ventilerte rom.
Bruk passende personlig verneutstyr ved dårlig ventilasjon. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet. Lukk godt igjen åpnede lokk. Brukt verktøy rengjøres omgående etter maling. Flytende malingsrester og såpevann må ikke tømmes i avløpet, men leveres til nærmeste miljøstasjon. Tomemballasje leveres til gjenvinning.
Se: www.tomtogtort.no

Teknisk data
Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Akryl
Glans: Matt 7
Støvtørr: +23°C 50 % RF: 1 time
Overmalbar: +23°C 50 % RF:2 timer
Utherdet: ca 4 uker etter maling
Vaskbarhet: Klasse 1 iht EN1330
Luft/Objekt temp: Min +5°C
Luftfuktighet RF: 40-80 % RF (65 % RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Pensel, rull og sprøyte
Forbruk: 8-10 m2/liter
Emballasje: 2,5 liter, 10 liter
Baser: BW, BC, og S0500-N
Rengjøring av verktøy: Såpevann
Oppbevares: Frostfritt
VOC: (kat. A/a): 30 g/l. Inneholder max 1 g/l.
Denne deklarasjonen gjelder BW.For andre farger kan sifferverdiene variere.
Oppfyller brannteknisk klasse Bs1,d0 etter typegodkjennelse SC0710-15

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies