

Hunton Silencio® 4/6/8/12**1. PRODUKTBESKRIVELSE**

Hunton Silencio parkettunderlag er porøse trefiberplater med tykkelse 4,6,8 og 12 mm. Platenes densitet er ca. 250 kg/m³. Standard plateformat er 590 mm x 790 mm.

Innholder: Trefiber masse: 92%, vann: 5%, parafin: 1,5%, aluminiumsulfat: 1,5%


NOBB varenummer: 22064158

Dimensjon: Se produktbeskrivelse

Farge: Lys

Overflatebehandling: Ingen

Øvrige opplysninger:

**2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter**

Produktet bygges inn i konstruksjon. Ingen rutiner for rengjøring.

Ettersyn/kontroll

Ingen ettersyn, med forbehold om at produktet er riktig montert.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Ingen vedlikehold da produktet bygges inn i konstruksjon. Se monteringsanvisning og Teknisk Godkjenning.

Hunton Silencio® 4/6/8/12**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

Produktet er antatt og vare ut byggets levetid, forutsatt riktig montering og normal slitasje.

Garanti og vilkår

Montering og behandling under byggeperioden utføres iht. SINTEF Teknisk Godkjenning og monteringsanvisning for produktet.

Fuktbestandighet

Produktet er ømfintlig for fukt, da produktet er ment for montering innendørs.

Renholdsvennlighet

Ikke relevant.

Øvrige opplysninger

Hunton Silencio trinnlydsplater skal lagres innendørs og akklimatiseres i 48 timer før bruk. Luftfuktighet skal være under 60% RF ved montering. Kuttet med sag eller med kniv. Produktet skal sorteres som treverk på byggeplass/ved avhending, og leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

For andre opplysninger se monteringsanvisning, eller besøk vår nettside.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Hunton Fiber AS
Postadresse	Niels Ødegaards gt. 8
Postnr. og poststed	2810 Gjøvik
Telefon	61 13 47 00
E-post	kundesenter@hunton.no
Internett	www.hunton.no