

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## VINKELKOPPLING RSK 291 0249 // NRF 451 6604 ART.NR 77310 40 mm x G40/G32

Delarna är tillverkade i PP (Polypropen) med packning i TPE. Ingen speciell skötsel ska behövas, annat än att delarna vid behov kan torkas av med trasa och vanligt mildt rengöringsmedel.

### *Användningsområde:*

Vinklar installationen 90°

Den invändiga gängen är 1 ¼" och 1 ½" (1 ½" med borttagen gängnippel)

### *Montering:*

Monteras lämpligen i 1 ¼" eller 1 ½" bottenventil. Drag åt så att det blir tätt.

Röret ska kapas med rakt (vinkelrät) snitt med fintandad såg eller annan lämplig utrustning.

Rörändens ytterdiameter ska fñasas/rengöras från kapspånor.

Skjut i röret tills röret bottnar och drag åt muttern

OBS var noggrann att röret bottnat i delen !

Efter montage, känn att rör/rördel/anslutning sitter fast när muttern är åtdragen.

Viktigt att efter montage verifiera att installationen är tät !

Röret ska sedan fixeras med klammer.

Vid skarvar bör klammer sitta på båda sidor av detaljen.

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

PP har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.