

# FDV - Limtre gran

---

## Produkttype

Standard limtre i gran, produsert i henhold til CE-godkjenning nr 1070-CPR-501.



## Materialspefikasjon

Styrkeklasse: GL 30c iht NS-EN 14080: 2013

Trelast: Gran i styrkeklasse T22 og T15 (maskinelt sortert) eller LT30 og LT20 (visuelt sortert).

Strekfasthet henholdsvis 22MPa og 15 Mpa.

Limtype fingerskjøt: MUF, type 1 GP 90 M

Limtype lamell: MUF, type 1 GP 90 S

Limfugens motstand mot delaminering: NS-EN 14080-2013 metode B

Naturlig bestandighet mot nedbryting: 5

Formaldehydklasse: E1

Brannklasse: D-s2, d0

Overflatebehandling: Ingen

## Vedlikehold

Innvendig: I prinsippet intet vedlikehold. Det anbefales å unngå og utsette produktet for høy fuktighet og deretter hurtig uttørking.

Utvendig: Overflatebehandles så raskt som mulig som utvendig treverk generelt, for eksempel med beis eller maling. Ettersees jevnlig, etterbehandles etter behov.

## Avfallshåndtering

Limtre i gran avfallssorteres som vanlig tre-avfall, og kan brennes i vanlig forbrenningsanlegg.