

Slette finerte innerdører

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Innerdører til offentlige og private bygg

Overflate av finer som er lakkert.

Fineren er limt limt på ei plate av MDF materiale og ramtre av fingerskjøtt og laminert furu. Dørbladtykkelsen er 40mm.

Lette dører har kjerne av honeycomb.

Kompakte dører har kjerne av rørspen.

Innerdørene har låskasse 2014 og metall "snap-in" beslag på dørblad, karmen har justerbart sluttstykke og justerbare hengsler.

Dørene kan leveres i følgende alternativer; skyvedør, enfløya, dør med sidefelt, tofløya og med glassfelt.

Glasset er herdet (sikkerhetsglass) 4mm.

Bruksområde

Innerdøra er beregnet til bruk i oppvarmede boliger og offentlige bygg.

Døra skal ikke lagres eller monteres på steder med store temperaturskjeller eller der det er fare for oppsamling av fukt. Døra tåler å stå kortvarig i miljø med høy relativ fuktighet (RH = opp til 100 %). Deretter skal det foregå intensivt luftskifte i rommet for reduksjon av relativ fuktighet til normalnivået (RH = 30 % - 50 %).

Døra er ikke egnet for bruk i rom med svømmebasseng, badstuer, dusjrom med hard bruk, offentlige garderober etc.

Overflatebehandling

Lakkert

Dørene kan også leveres med våtromsbehandling og slette dører kan leveres med laminat.

Tilbehørsprodukter

- Innerdørskarm
- Skyvedørskarm
- Beslag til skyvedør
- WC skilt
- Dørvidere
- Sparkeplate
- Glass
- Pendeldør



Slett finert lett



Slett finert kompakt

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

Dørtype	Modul	Dørbladsmål	Utv. karmsmål
	M 7x19	625x1840 mm	690x1890 mm
	M 8x19	725x1840 mm	790x1890 mm
	M 9x19	825x1840 mm	890x1890 mm

Slette finerte innerdører

Enkle dører	M 10x19	925x1840 mm	990x1890 mm
	M 7x20	625x1940 mm	690x1990 mm
	M 8x20	725x1940 mm	790x1990 mm
	M 9x20	825x1940 mm	890x1990 mm
	M 10x20	925x1940 mm	990x1990 mm
	M 7x21	625x2040 mm	690x2090 mm
	M 8x21	725x2040 mm	790x2090 mm
	M 9x21	825x2040 mm	890x2090 mm
	M 10x21	925x2040 mm	990x2090 mm
Tofløya dører	M 13x20	625+625x1940 mm	1317x1990 mm
	M 15x20	725+725x1940 mm	1517x1990 mm
	M 17x20	825+825x1940 mm	1717x1990 mm
	M 19x20	925+925x1940 mm	1917x1990 mm
	M 13x21	625+625x2040 mm	1317x2090 mm
	M 15x21	725+725x2040 mm	1517x2090 mm
	M 17x21	825+825x2040 mm	1717x2090 mm
	M 19x21	925+925x2040 mm	1917x2090 mm
Dører med sidefelt	M 12x21	725+395x2040 mm	1190x2090 mm
	M 13x21	825+395x2040 mm	1290x2090 mm
	M 14x21	925+395x2040 mm	1390x2090 mm

Andre/spesialmål leveres på bestilling

3. MONTERING/UTFØRELSE

NS 3420-kode for utførelse

RH2

NS-EN 16034

NS 3451-kode for bygningsdel

243 Innvendige dører.

Referanse til NBI byggdetaljer

524.721 Innsetting av innerdører.

Transport og lagring

Forsiktig ved transport. Hjørner er spesielt utsatt. Lagres plant, tørt, innendørs i + 10 °C.

Øvrige opplysninger

Dørbladets faste tillatte kuving er opp til 4mm pr. 2 meter. For karmen er tillatt skjevhet i bredden opp til 1mm pr. 1 meter.

Differansen mellom dørbladets diagonaler kan være inntil 2mm. Dør og karm er konstruert for å tette slike avvik jamfør NS-EN 1529 og NS-EN 1530.

Kvaliteten på malte overflater kontrolleres visuelt fra avstand på 1-2 meter. Det skal være normale lysforhold, evt. maks 150 lux

Slette finerte innerdører

rett på vegg (horisontalt). Hvitmalte dører med gult i malingen, slik som bomull NCS S 0502-Y, vil gulne litt over tid.

4. AVFALLSBEHANDLING**Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten**

Ikke klassifisert som farlig avfall og kan deponeres uten spesielle restriksjoner.

7. ANSVARLIG FIRMA

Produsent/importør	Bygg 1 Produkter AS
Adresse	Industrivegen 32
Postnr. og poststed	6155 Ørsta
Telefon	70 04 24 90
E-post	post@bygg1.no