AVSTANDSKLIPS FOR INNERVEGGER MED FORSKUTT BINDINGSVERK



PRODUKTBESKRIVELSE

Avstandsklips A25 og A50 kan med fordel benyttes ved bygging av vegger med forskutt bindingsverk. Klipset bidrar til å stabilisere og forsterke mellom skinne og stender. Monteres mot "fri" flens på motsatt side av stenderen i skinnen mot gulv og tak.

MONTASJE

Ved håndtering av stålprofiler og tilbehør skal det alltid benyttes hansker. Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar

FORPAKNING OG LAGRING

Avstandsklipsene er pakket i kartong, A25 - 500 stk, A50 - 250 stk. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON AVSTANDSKLIPS A25 OG A50

BETEGNELSE	TYKKELSE	BREDDE MM	HØYDE MM	VEKT KG/STK
A 25	0,5	25	25	0,01
A 50	0,5	50	25	0,02

CE-MERKET IFØLGE SS-EN 14195		
ANGITT YTELSE	**YTELSE**	**ENHET**
Brann – reaksjon på brann	A1	Ubrennbar
Styrke - flytspenning	250	N/mm^2
Innhold – farlig innhold	NPD	
Kvalitet	S250GD	
Overflate - Zink Fe	140	gr/m^2
Korrosjonsklasse	C1	