

FDV-dokument:

Svart kabelbend i resirkulert PE-HD

UV-bestandig



Produkt	Svarte UV-bestandige kabelbend i resirkulert polyetylen (PE-HD). For mekanisk beskyttelse av kabler. Ideelt til bruk i åpne områder hvor kablene blir eksponert for UV-stråling.
----------------	---

Produsent	Industriplast, Norge
------------------	----------------------

Anvendelse	Beskyttelse for fiberoptisk kabel som ikke kan graves ned.
-------------------	--

Tekniske data:

Dimensjoner	Ytre diameter: 50mm - 75mm – 110mm Vinkling: 15° - 45° - 90° Radius: 400 (kun 50mm) og 600 mm
--------------------	---

Materiale	Polyetylen – PEHD. 75% resirkulert
------------------	------------------------------------

Farge	Svart
--------------	-------

Densitet	0,958 g/cm ³
-----------------	-------------------------

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Brenner og avgir brennende dråper. Antennespunkt >340°C.
------------------	--

Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
------------------	--

Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.
--------------------	--



Service- og vedlikeholds instruks:

Lagring	Rørbendene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. De er tilsatt UV-stabilisator og tåler derfor eksponering av sollys.
Montering	Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Kun strekkfaste UV-bestandige skjøtemuffer benyttes for å oppta mekanisk belastning i forbindelse med temperatursvingninger. For øvrig henvises det til NPG sin leggeanvisning for kabelrør og RENblad 9008.
Miljøpåvirkning	Rørbendene er produsert med 75% resirkulert PEHD. Tåler eksponering av UV-stråling uten at det fører til degenering av plastrøret.
Service	Ikke påkrevd.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt.
Avfall	Materialet kan gjenvinnes. Deponeres på fylling eller brennes.

Sertifiseringer:



Infraplast AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

