

Datablad

Vitrulan[®]
TEXTILE GLASS

GLASSFIBERTAPET

Artikkel nr. : classic plus 139Fine

Beskrivelse : standardartikkel

Tekniske data:

Vekt:

Råmateriale: 95 g/m² ± 10 % - DIN 53854

Appretur: 30 g/m² ± 15 % - DIN 53854

Ferdig produkt: 125 g/m² ± 15 % - DIN 53854

Rullelengde(*): 50 m + 0,2 m

Rullebredde: 1000 mm ± 10 mm

Materiale:

Varp: 60 tråder / 10 cm ± 1 tråd DIN 53853

Veft: 28 tråder / 10 cm ± 1 tråd DIN 53853

Toleranser og krympingsmonn:

Feil : maks. 3 feil pr. rull

Rull fremstilt av 2 stykker : maks. 2 ruller pr. pall

(*) Hver feil er kompensert med 0.5m toleranse til rullelengden.

Ikke antenneelig klasse A2 i henhold til DIN 4102 del 2:

Ikke antenneelig er blitt testet på et helt system: glassfibertapet limt på overflaten og malt.

Utstedt den 14.03.2007	Godkjent den 14.03.2007	Akseptert den 14.03.2007
av QM	av PE Deko	av PM Deko
Navn S. Griesbach	Navn G. Zapf	Navn M. Gebhardt