

FlexWrap 150W

Tettesjikt og membran til sålbenk

Beskrivelse :

Isola FlexWrap er et for-komprimert, fleksibel og selvklebende butylmembran for forsegling av gjennomføringer i diffusjonsåpne undertak. Membranen kan også benyttes til forsegling av vindsperre under sålbenkbeslag i veggkonstruksjoner. Isola FlexWrap består av modifisert butylkleber og for-komprimert Tyvek(r) duk.



Bruksområde :

FlexWrap 150W benyttes som tettesjikt og membran under sålbenkbeslaget når vinduet eller døren er plassert inntrukket, - innenfor vindsperrsjiktet.

Lagring :

Lagres tørt og frostfritt (+5 til 25 grader) beskyttet mot UV-stråling

Godkjenninger og garanti



Montering :

FlexWrap 150W monteres på vinduskarmen før vinduet settes inn i vegg. Butylstripen på oversiden av membranen klebes fast til vinduet under bunnkarmen og 5 til 10 cm opp på hver av sidekantene. NB: Membranen skal klebes fast bak sporet for sålbenk beslaget. Vinduet monteres så i vegg. Membranen brettes deretter ut slik at beskyttelsesfolien på baksiden kan fjernes. Deretter klebes membranen fast til vindsperran på vegg.

Les egen monteringsanvisning på www.isola.no

Tilbehør til :

Isola FireCurb Soft 1,90x50m
Isola Tyvek® Soft Xtra
Tyvek® Soft Vindsperre Rims

FlexWrap 150W₅₆₄₁₉₁

| Produktdata | Verdi | Benevnelse |
|--------------------------|-------|------------|
| Bredde | 150 | mm |
| Lengde | 5500 | mm |
| Temperatur ved montering | >0 °C | °C |

| Egenskaper | Metode | Enhet | Verdi |
|------------------|--------------|-------|----------------|
| Temperaturområde | - | °C | -30 °C - 80 °C |
| Bruddforlengelse | DIN EN 14410 | % | 160 |

