

Icopal Ventex Undertak Pro

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Undertak Pro er et diffusjonsåpent undertak med kondensabsorberende filt på undersiden, monolittisk stamme av TPU og PP-filt på oversiden. Sort farge med logotrykk og hjelpelinje.

Dimensjoner	1,45 x 30m
Dimensjoner	1,3 x 30m
Egenvekt	190 g/m ²
Farge	Sort

For tekniske egenskaper se egen ytelseserklæring



Bruksområde og -betingelser

Ventex Undertak Pro kan benyttes som kombinert undertak og vindsperre i isolerte skrå tretak med opplettet takteknig.

På skråe tretak med kaldt loft, anbefales Ventex Spennfjær for å stramme opp undertaket. Takfall minimum 10°. Ved takfall under 15° anbefales Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd under sløyfene, samt ved alle takvinkler på fast underlag og dersom undertaket forventes å stå åpent en stund.

I tak med fall under 10° kan Ventex Undertak Pro benyttes som kombinert undertak og vindsperre på slake luftede tak med de betingelser som er gitt i Byggforskserien byggdetaljblad 525.104.

Forenklet undertak bør ikke brukes på spesielt utsatte steder der snøinndrev ofte pakkes inn under opplettede taktekniger. Heller ikke under relativt åpne primærtekniger som f.eks. vingeteg, skifertak og tretak. Kombinerte undertak skal tekkes inn så raskt som mulig. Se for øvrig egen leggeveiledning og Byggforskseriens byggdetaljblad 525.866 og 525.101.

- Bygget opp med en monolittisk TPU-membran
- Lettere variant av Ventex Premium Undertak, rask og enkelt å legge

Tilbehør

- Ventex Klemlist av varmforsinket stål med skruer for klemming av omlegg mot fast underlag.
- Ventex Rørmansjett Tak med selvklebende butylkrave for runde gjennomføringer.
- Ventex Pipemansjett. Pakke á 4 stk. hjørner.
- Ventex Butylbånd eller Ventex Sløyfebånd som pakning mellom undertak og sløyfer.
- Ventex MultiWrap for tetting av detaljer. Produktet er en unik elastisk og formbar tykk tape med god klebeevne.
- Ventex Flexiroll. Butyl med kreppt aluminium for tetting mot gjennomføringer i undertaket.
- Ventex Undertak & UV-tape for reparasjoner.
- Figaroll Plus for tetting og lufting under mønepanne.
- Ventex Spennfjær for å hindre blafring.

Avfallsbehandling

Ventex Undertak Pro skal sorteres som restavfall på byggeplass. Produktet skal leveres til godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS 9431: 1799 | 0011 | 6000| - - - -

EAL: 17 02 03

Godkjenninger

