

YTELSESERKLÆRING Huntonit vindtett 12 mm

Nr. 007/HU-DoP-2017/rev.1

1. Entydig identifikasjonskode for produkttypen: Parafinimpregnert porøs trefiberplate som vindsperre i trehuskonstruksjoner i fuktige områder.
2. Sporing : Pakkedato påført pakningens emballasje.
3. Bruksområder: Trefiberplate (alle formater, med eller uten skjøteløsning), nominell tykkelse 12 mm og densitet 230 kg/m³, er **CE** - merket og tilfredsstiller krav til generell bruk i fuktige områder, platetype SB.HLS i henhold til krav i NS-EN 622-4 tabell 6.
4. Navn, registrert varemerke: Huntonit vindtett 12 mm.
5. Produsent: Skano Fibreboard OÜ, Rääma 31, 80044 Pärnu, Estland.
6. System for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse: System 3.
7. Ytelseserklæringen gjelder trebasert plate, produsert og merket i overensstemmelse med vedtatt europeisk byggevareforordning (305/2011/EEC) og kravene i tillegg ZA.2.4 i den harmoniserte standard NS-EN 13986:2004 + A1:2015 og produsentens egenkontroll.
8. Relevant ytelse i bruksområdet:

Egenskaper	Verdi	Enhet	Test standard	Klassifiserings standard
Tykkelsessvelling, 2h	≤ 6	%	NS-EN 317	NS-EN 13986
Tverrstrekkfasthet	≥ 0,02	N/mm ²		
Bøyefasthet	≥ 1,6		NS-EN 310	
Bøyeelastisitetsmodul	≥ 200		NS-EN 310	
Luftgjennomgang materiale	≤ 0,05	m ³ /m ² sPa	NS EN 12114	
Luftgjennomgang konstruksjon	≤ 8,3·10 ⁻⁶	m ³ /m ² hPa	NS EN 12114	
Vanndampmotstand, s _d	≤ 0,18	m	ISO 12572	
Vanntetthet	Tett ved 200 mm vannsøyle i 2 timer	Tett W1	EN 1928, EN 13859-1	
Fuktbevegelse (i lengderetning) (30–90 % RH)	≤ 0,2	%	NS-EN 318	NS-EN 13986
Varmeledningsevne, λ _d	≤ 0,049	W/mK	NS EN 12667	
Brannklasse,	E		NS-EN 13501-1	
Formaldehydklasse	E1		NS-EN 317-1	
Vær- og varmebestandighet	Akseptabel		EN 13859, EN 1928, EN 12311-1	
Fuktbestandighet	Akseptabel		EN 3211	

9. Ytelsen for varen som angitt over samsvarer med kravene i NS-EN 622-4 og tilleggsegenskapene angitt i tabellen i pkt. 8.

Denne ytelseserklæringen er utstedt på eget ansvar av leverandør.

Undertegnet for og på vegne av leverandør:

Vennesla, 2.5.2018

(sted og utstedelsesdato)



Helge Håland
kvalitetssjef