



H565

GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE HØY MODULUS GLASS- OG UNIVERSAL HYBRIDFUGEMASSE

2023-10-20

TEKNISKT DATABLAD

FORDELER

- Nøytral herding
- Nesten luktfri
- Perfekt vedheft uten bruk av primer på de fleste underlag, også fuktige
- God motstand mot UV og vær
- Kan overmales med vannbasert maling

PRODUKTBESKRIVELSE

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er en universal høymodulus hybridfugemasse for innvendig og utvendig bruk.

BRUKSOMRÅDER

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er utviklet som en slitesterk fugemasse for glass- og fasadeapplikasjoner.

BRUKSANVISNING

En fuge med riktig dimensjon er i stand til å absorbere bevegelser mellom byggematerialer. Fugedybden skal alltid stå i riktig forhold til fugebredden. En generell regel er at forholdet mellom fugedybde og fugebredde med fugebredde opp til 10mm er 1:1, med minimum 5mm i bredde og dybde. For fuger bredere enn 10 mm er dybden bredden delt på 3 pluss 6 mm.



TEKNISKA DATA

100 % modul	DIN 53504 S2	0,27 N/mm ²
Bruksforhold	@ Ø3 mm/6,3 bar	100 g/min
Påføringstemperatur		+5°C till +40°C
Base		Hybrid
Herdetid	@ +23°C/50% RH	3 mm/24h
Tetthet	ISO 1183-1	1,50 g/ml
Flyt	ISO 7390	< 2 mm
Fugebevegelse		20%
Shore A hardhet	DIN 53505 / ISO 868	40
Huddannelse	DBTM 10.00	30 minutter @ +23°C/50%

Disse verdiene er typiske egenskaper og kan variere +/-3 %

BEGRENSNINGER

- Ikke egnet for PE, PP, PC, PMMA, PTFE, myk plast, neopren og bituminøse underlag
- Ikke egnet for naturstein og speil
- Ikke egnet i kombinasjon med klorider (bassenger)

FORBEREDELSE OG ETTERBEHANDLING

Påføringstemperatur + 5 °C til + 40 °C (gjelder miljø og underlag). Alle underlag skal være faste, rene og fri for fett og støv. Rengjør underlag. **BOSTIK H565**

GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE har perfekt vedheft uten bruk av primer på de fleste porøse underlag. Porøse underlag må forbehandles med **BOSTIK PRIMER 5075**.

Test alltid vedheft før bruk. Bruk **BOSTIK T500 FINISHING SOAP** for å glatte fugen.

OVERMALBAR

BOSTIK H565 GLASS'N'SEAL MULTI PURPOSE er overmalbar med vannbasert maling. Vi anbefaler at du tester at produktet er kompatibel med maling før påføring.

RENGJØRING

Verktøy må rengjøres etter bruk med vann. Høndene kan rengjøres med vann og såpe.

FARGE(R)

- Hvit

EMBALLASJE

- 290 ml patroner, 12 per box

HOLDBARHETSTID

I uåpnet originalemballasje mellom, + 5°C and + 25° C, er holdbarhetstiden opptil 18 måneder fra produksjonsdato, oppbevares tørt.

HELSE OG SIKKERHET

Sikkerhetsdatablad (SDS) må leses før bruk. Disse er tilgjengelige på vår hjemmeside.

SERTIFISERINGER

- EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 20HM
- EN 15651-2: G-CC 20HM
- A+ French VOC Regulation

All informasjon i dette dokumentet og i alle andre publikasjoner (inkludert elektroniske) er basert på vår nåværende kunnskap og erfaring og er Bostiks eksklusive (intellektuelle) eiendom. Ingen deler av dette dokumentet kan kopieres, vises til tredjeparter, reproduseres, formidles til publikum eller på noen annen måte benyttes uten skriftlig samtykke fra Bostik. Den tekniske informasjonen i dette dokumentet er ment som en indikasjon og er ikke uttømmende. Bostik er ikke ansvarlig for noen skade, verken direkte eller indirekte, på grunn av (redaksjonelle) feil, ufullstendighet og/eller uriktighet i dette dokumentet. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, ufullstendighet og/eller ukorrekthet på grunn av teknologiske endringer eller forskning som er utført mellom publiseringsdatoen for dette dokumentet og datoen da produktet er anskaffet. Bostik forbeholder seg retten til å endre ordlyden i dette dokumentet. Bostik kan ikke holdes ansvarlig for skade, verken direkte eller indirekte, som er forårsaket av bruken av produktet(e) som er avbildet i dette dokumentet. Brukeren må lese og forstå informasjonen i dette dokumentet samt andre dokumenter relatert til produktene før produktet tas i bruk. Brukeren er ansvarlig for å utføre alle de obligatoriske testene for å sikre at produktet er egnet for det tiltenkte bruket. Vi har ingen innflytelse på hvilken måte produktet blir benyttet på og/eller noen omstendigheter knyttet til hendelser som oppstår under lagring eller transport, og derfor påtar vi oss ikke på noen måte noe ansvar for skader. Alle leveranser skjer utelukkende i samsvar med våre generelle vilkår som er innlevert til det nederlandske handelskammeret.

Bostik AB

Bostik AB, Strandbadvägen 22, Box 903, SE-251 09
Helsingborg
www.bostik.no

BOSTIK SERVICE

Smart digital hjelp
Bostik.no



