

Rundtjernsbøyer / U-bøyer



Bruksområde

Rundtjernsbøyen er konstruert for mekanisk feste av rør, over eller under vinkelkonsoller eller konsoller, i alle typer bygninger, installasjoner om bord i skip og på offshore installasjoner. Den er ikke dimensjonert for å oppta noen form for bøyespenninger. Den er utviklet for å være en "styring", og bør derfor festes med skive og mutter, på begge sider av den bærende delen. Kan benyttes til fri og fast klamring for rør av stål, kulegrafittjern, kobber og kobberlegeringer. Ved klamring av kobber og kobberlegerte rør, skal plastbelagte bøyer benyttes.

Beskrivelse

Rundtjernsbøyen er produsert i syrefast materiale AISI 316. Mutter og skive må bestilles separat.

Utv. Rørdia. [mm]	Gjenge- ansl. [mm]	B [mm]	L ₂ [mm]	L ₁ [mm]	Antall/ pakke [stk]	Vare- nummer
17,2	8	26,0	20	42	1	3441411
21,3	8	30,0	20	46	1	3441413
26,9	8	36,0	20	52	1	3441415
33,7	8	43,0	20	60	1	3441418
42,4	8	51,0	25	70	1	3441421
48,3	8	56,0	25	75	1	3441423
54,0	8	62,0	25	80	1	3441425
60,3	8	68,0	25	85	1	3441427
76,1	8	84,0	30	108	1	3441431
84,0	8	91,0	30	115	1	3441433
88,9	8	97,0	40	124	1	3441434
104,0	8	112,0	40	139	1	3441436
114,3	8	122,0	40	150	1	3441438
139,7	8	148,0	40	175	1	3441442
159,0	8	168,0	40	195	1	3441445
168,3	8	176,0	40	205	1	3441448

L₁) Høyde fra underkant gjenge til topp U-Bøyle

L₂) Lengde på gjengeparti