




ARDEX TP 50

Selvklebende, fuktbestandig avstandslist

- Hindrer at avrettingsmasser renner ned i sprekker/hull i overgangen gulv/vegg
- Ingen lydbroer ved avretting og frikoblingssystemer
- Motvirker kantinnspenninger ved avretting og flislegging
- Sikrer korrekt avstand til vegger ved flislegging og ved innbygging av frikoblingssystemer



BRUKSOMRÅDE

Selvklebende fuktbestandig avstandslist fremstilt av polyethylenskumstoff, som ikke kan råtne.

Gir deg sikkerhet for:

- at avrettingsmassen ikke renner ned mellom gulv og vegg
- korrekt fugeavstand til vegger, og forhindrer kantinnspenninger og lydbroer ved bruk av avrettingsmasser og sparkelmasser på gulv.
- korrekt fugeavstand til vegger ved flislegging.
- korrekt avstand til vegger, og motvirker lydbroer ved legging av frikoblings- og trinnlyddempingssystemer.
- utlufting av underkonstruksjonen ved sparkling på tregulv

FORBEHANDLING AV UNDERLAGET

Underlaget skal være tørt, fast, bæredyktig og fri for støv, skitt og andre vedheftsreducerende midler. Underlaget rengjøres grundig før montering av ARDEX TP 50. Større ujevnheter fjernes eller avrettes for å sikre helliming av ARDEX TP 50. Underlaget skal primes i henhold til de normale regler for forbehandling av underlag.

BEARBEIDING

ARDEX TP 50 rulles ut og kappes i ønsket lengde. Beskyttelsesfolien fjernes fra det selvklebende laget, og ARDEX TP 50 festes ved å trykke det mot underlaget.

Ved innvendige hjørner skjæres skumlaget på baksiden, og klebelaget gjennomskjæres, slik at ARDEX TP 50 får et rett hjørne. Ved utvendige hjørner skjæres et snitt i det selvklebende laget, og ARDEX TP 50 kan bøyes rundt hjørnet.

BEMERK

Når avrettingslaget er gangbart, kan overskytende ARDEX TP 50 kappes med en skarp kniv. Ved flislegging kappes ARDEX TP 50 etter fuging.

Tekniske data:

Høyde:	Ca. 50 mm.
Tykkelse:	Ca. 5 mm.
Emballasje:	Kartong med 5 ruller á 20 meter
Lagring:	12 måneder i uåpnet emballasje i tørre, kjølige rom