

Chicago Metallic™ Kantprofil - Forsterket

Datablad



Chicago Metallic™ Kantprofil - Forsterket


- Kantprofil med bærende egenskaper
- Kan benyttes til tunge himlingsplater
- Fikseringsavstand opp til 625 mm
- Fås i utvalgte standardfarger

Sortiment

Produktgruppe		Komponent	Lengde (mm)	Farger	Stk. pr. pakke	Lm pr. pakke	Kg pr. pakke	Pakker pr. pall	Kg pr. pall
Kantprofil alternativer									
L24x24 HD		Kantprofil forsterket 24/24 3050 hvit	3050	001	35	106,75	31,2	60	1870

Produktbeskrivelse

L24x24 HD



- 24 mm forsterket kantprofil med omlegg.
 - Profilen kan brukes fra begge sider.
- Materialtykkelse:** 0,7 mm

Egenskaper



Reaksjon på brann

A1



Korrosjonsklasse

B



Miljø

Fullt ut gjenanvendelig

Rockfon® er et registreret varemerke
tilhørende ROCKWOOL konsernet.

12.2017 | Alle fargekoder som er nevnt her, er basert på NCS - Natural Colour System®, som tilhører og brukes på lisens fra NCS Colour AB, Stockholm (2012), eller på fargestandarden RAL. Rockfon er et registrert varemerke. Det tas forbehold for trykfeil samt for sortiments- og produkttekniske endringer uten forutgående varsel

Rockfon

A/S ROCKWOOL

Besøksadresse:

Gjerdrums vei 19

0484 Oslo

Postadresse:

Postboks 4215 Nydalen

0401 Oslo

Tel: 22 02 40 00

Fax: 22 15 91 78

www.rockfon.no

