



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

Carabiner made of aluminum alloy, in an oval shape that allows the ideal loading of devices with a wide cross section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters;

Can be used with a rubber captive lock positioning loading the carabiner on the long axis, to keep it integrated into the device and limit the risk of tipping;

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N
STANDARDS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Anodized aluminium
MAX OPENING	19 mm
TYPE	Oval shape Carabiner
CLASS	B
LOCK TYPE	Manual Screw-Lock
MAX STRENGTH	25kN
DIMENSIONS	111x61 mm
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060



PROFESSIONAL

FS33573

D SHAPE CARABINER | ALUMINIUM ALLOY - SCREW LOCK - 25KN/ 7KN | OPENING 19MM

“Mosquetão fabricado em liga de alumínio, em formato oval que permite o carregamento ideal de dispositivos com grande seção transversal, como roldanas, braçadeiras de corda e trava-quedas móvel;
Pode ser usado com um bloqueio cativo de borracha posicionando o carregamento do mosquetão no eixo longo, para mantê-lo integrado ao dispositivo e limitar o risco de tombar;”

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N
NORMAS	CE - EN362:2004-B CE - EN12275:2013-B
INTRASTAT	76169990

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Anodized aluminium
ABERTURA MAX	19 mm
TIPO	Oval shape Carabiner
CLASSE	B
TIPO DE FECHO	Manual Screw-Lock
FORÇA MÁX	25kN
DIMENSÕES	111x61 mm
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS33573 - 0.08kg - 5605423812060



PROFESSIONAL

FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK - 7M

SEVEN M is an extremely lightweight fall arrest retractable block made of carbon and stainless steel. Dyneema® webbing makes it abrasion resistant and more durable. It is extra resistant thanks to the materials and design of the casing. FS932 is 7 meters long and has fall indicators for greater user safety. Its lightness makes it excellent for construction work, scaffolding and roof works.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	UNDEFINED
MAXIMUM LOAD	CE - 100kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Steel, PA6, Dyneema®
WEBBING TYPE	Dyneema®
FALL ARREST INDICATORS	Yes
CONNECTORS	Steel
ENERGY ABSORBER	No
SHARP EDGE TESTED	No
MAX USERS NO.	1
HOUSING	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
LENGTH	7 m
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS932 - 2.10kg - 5605423812626



PROFESSIONAL

FS932

RETRACTABLE FALL ARRESTER BLOCK - 7M

SEVEN M é um bloco retrátil extremamente leve fabricado em aço carbono e inoxidável. A fita Dyneema® torna-o resistente à abrasão e mais durável. É extra resistente graças aos materiais e design do invólucro. FS932 tem 7 metros de comprimento e indicadores de queda para maior segurança do utilizador. A sua leveza torna-o excelente para trabalhos em construção, andaimes e telhados.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	UNDEFINED
CARGA MÁXIMA	CE - 100kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	CE - EN360:2002
INTRASTAT	84798997

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Steel, PA6, Dyneema®
TIPO DE FITA	Dyneema®
INDICADORES DE QUEDA	Yes
CONECTORES	Steel
ABSORBEDOR DE ENERGIA	No
TESTADO ARESTAS CORTANTES	No
Nº MÁX UTILIZADORES	1
INVÓLUCRO	PA6 + Glass filled
CHASSIS	Stainless steel, carbon steel
COMPRIMENTO	7 m
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS932 - 2.10kg - 5605423812626



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

The FALL SAFE® FS800 SLING it's an anchor sling made from 25 mm webbing polyester. It is constructed with load bearing stitches giving this device a minimum breaking load strength of 22 kN.

TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - N/A
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	N/A S/N QR Code
STANDARDS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL	Polyester webbing
CLASS	B
MAX STRENGTH	22 kN
MAX RATED LOAD	120kg
MAX USERS NO.	1
DIMENSIONS	0.50 m to 6 m
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
	FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197



PROFESSIONAL

FS800

ANCHOR SLING

O FALL SAFE® FS800 SLING é um estropo para ancoragem feito a partir de fita de poliéster de 25mm. É construído com costuras para suporte de cargas, dando a este dispositivo uma mínima carga de ruptura de 22 kN.

Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - N/A
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	N/A S/N QR Code
NORMAS	CE - EN795:2012-B
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester webbing
CLASSE	B
FORÇA MÁX	22 kN
CARGA MÁXIMA	120kg
Nº MÁX UTILIZADORES	1
DIMENSÕES	0.50 m to 6 m
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS800-0.50M - 0.60kg - 5605423820454
	FS800-6M - 0.74kg - 5605423420180
	FS800-4M - 0.68kg - 5605423420227
	FS800-3M - 0.51kg - 5605423420159
	FS800-2M - 0.23kg - 5605423420036
	FS800-2.5M - 0.25kg - 5605423420135
	FS800-1M - 0.11kg - 5605423420029
	FS800-1.5M - 0.14kg - 5605423820799
	FS800-1.2M - 0.11kg - 5605423420142
	FS800-0.8M - 0.80kg - 5605423420173
	FS800-0.60M - 0.70kg - 5605423420197



PROFESSIONAL

FS242

LITE - HARNESS

FS242 LITE is a bestseller. Extremely lightweight and easy to wear, this full body harness has multiple adjustment points and can adapt to the wearer. With a unique and innovative design, the anchorage point on the back is achieved through a loop created by the equipment's own tape, as well as the two 1/2 A on the front of the equipment. This makes it lighter. On the sides, they have two silicone plates with high impact resistance to protect the user. The shoulders of the harness are protected with Croc 3.0 padding for extra comfort, but always ensuring airflow through all layers. This equipment allows the user great mobility thanks to its design.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	CE - 140kg
INSPECTION	Yearly
TRACEABILITY	S/N RFID QR Code
STANDARDS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

METAL PARTS	Aluminium, steel
TEXTILE PARTS	Polyester
OTHER COMPONENTS MATERIAL	PA6, silicone
WEBBING TYPE	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	Webbing loop at back, front
ANCHOR POINTS (A)	2
SHOULDER PADDING	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
LUMBAR PADDING	No
LEG PADDING	Yes
PADDING MATERIAL	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
SEAT CONNECTION POINT	No
TOOL HOLDERS	4
TOOL HOLDERS MAX LOAD	15kg
ADJUSTMENT POINTS	5
BUCKLES	2 ALU IZY quick connect buckles; 2 ST 3-bar buckles
FALL ARREST INDICATORS	Yes
LANYARD KEEPERS	Yes
WEIGHT PER SIZE EAN PER SIZE	FS242-S/M - 1,80kg - 5605423475616 FS242-L/XL - 1,90kg - 5605423802207 FS242-XXL - 2,00kg - 5605423570823



PROFESSIONAL

FS242

LITE - HARNESS

FS242 LITE é um bestseller. Extremamente leve e fácil de vestir, este arnês de corpo inteiro tem vários pontos de ajuste e consegue adaptar-se ao utilizador. Com um design único e inovador, o ponto de ancoragem nas costas é conseguido através de uma argola criada pela própria fita do equipamento, assim como os dois 1/2 A na frente do equipamento (EN361). Isto torna-o mais leve. Nas laterais tem duas placas em silicone com alta resistência ao impacto para proteção do utilizador. Os ombros do arnês são protegidos com padding Croc 3.0 para um conforto extra, mas sempre garantindo o fluxo de ar por todas as camadas. Este equipamento permite ao utilizador grande mobilidade graças ao seu design.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	CE - 140kg
INSPEÇÃO	Yearly
RASTREABILIDADE	S/N RFID QR Code
NORMAS	CE - EN361:2002
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

COMPONENTES METÁLICOS	Aluminium, steel
COMPONENTES TÊXTEIS	Polyester
OUTROS MATERIAIS	PA6, silicone
TIPO DE FITA	PES 45mm water-repellent
D-RINGS	Webbing loop at back, front
PONTOS DE ANCORAGEM (A)	2
PADDING OMBROS	Yes - Croc Smooth Padding 3.0
PADDING LOMBAR	No
PADDING PERNA	Yes
MATERIAL DO PADDING	TPU, EVA, PA, high visibility mesh and fabric PES
PONTO LIGAÇÃO DE CADEIRA	No
SUPORTE DE FERRAMENTAS	4
CAPACIDADE MÁX. DO SUPORTE DE FERRAMENTAS	15kg
PONTOS DE AJUSTE	5
FIVELAS	2 ALU IZY quick connect buckles; 2 ST 3-bar buckles
INDICADORES DE QUEDA	Yes
SUPORTE DE LONGES	Yes
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS242-S/M - 1,80kg - 5605423475616 FS242-L/XL - 1,90kg - 5605423802207 FS242-XXL - 2,00kg - 5605423570823



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 is a foot loop designed to avoid hang trauma after a fall.

- Allows to place both feet on the loop;
- Easy to use and fits all leg lengths;
- Silicone bag assures safe accommodation of the equipment and, due to being water resistant, this silicone innovation has the advantage of ensuring greater protection of the webbing and, consequently, longer durability of the equipment;
- The bags can significantly accelerate the unwinding or reeling of the webbing and its quick opening or closing by means of a semi-automatic zipper.



TECHNICAL INFORMATION

LIFESPAN	10
MAXIMUM LOAD	N/A
INSPECTION	N/A
TRACEABILITY	S/N QR Code
STANDARDS	N/A
INTRASTAT	63079098

PRODUCT PHOTOS



SPECIFICATIONS

MATERIAL

Polyester

WEIGHT PER SIZE | EAN PER SIZE

FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290



PROFESSIONAL

FS800-SP2

SAFESTEP DUO - SUSPENSION TRAUMA RELIEF STRAP

FS800-SP2 é um pedal projetado para evitar traumas após uma queda.

- Permite colocar ambos os pés no loop;
- Fácil de usar e adapta-se a todos os comprimentos de perna;
- Bolsa de silicone garante acomodação segura do equipamento e, por ser resistente à água, essa inovação do silicone tem a vantagem de garantir maior proteção da cinta e, conseqüentemente, maior durabilidade do equipamento;
- Os sacos podem acelerar significativamente o desenrolamento ou enrolamento do tecido e sua rápida abertura ou fechamento por meio de um zíper semiautomático.



Informação Técnica

TEMPO DE VIDA ÚTIL	10
CARGA MÁXIMA	N/A
INSPEÇÃO	N/A
RASTREABILIDADE	S/N QR Code
NORMAS	N/A
INTRASTAT	63079098

Imagens do Produto



ESPECIFICAÇÕES

MATERIAL	Polyester
PESO POR TAMANHO EAN POR TAMANHO	FS800-SP2 - 1.76kg - 5605423802290