

BIS Kipdybel (forslået gevindstang)

(L 10 25)

befæstelse i hule vægge



0670602

0670603
0670604
0670614

Funktioner og fordele


- u-profil med roterende aksel med stiftskrue
- for befæstelse i hulrum, vægge og lofter eller profil tagplader
- Art.nr. 067 0 604: for befæstelse af sprinkler rør til tagplader (max. DN 50 - 2") i henhold til VdS direktiver
- materiale: metal dele lavet af stål; beskyttende skive lavet af gummi (Art.nr. 067 0 604)
- Art.nr. 067 0 673: materiale: rustfrit stål 1.4301 (AISI 304)
- elforzinket
- med VdS-godkendelse - certifikat nummer G 4890027

Art.nr.	VVS nr.	Model	G	L	B (mm)	HØ (mm)	SW1 (mm)	VdS	Pakke1
0670602	018035836	Gevind	M6	100 mm	68,5	17	10	-	25
0670603	018035838	Gevind	M8	100 mm	74,0	20	13	-	25
0670604	018035840	Gevind	M10	100 mm	84,0	25	17	VdS	25
0670614	018035850	Gevind	M10	200 mm	85,0	25	17	VdS	25


Belastningsværdierne af dyblen afhænger af overfladen (almindeligvis trapez plader, belastningskapacitet pr m² bestemmes).



Cert.Nr.
G 4890027



067 0 602



067 0 603 /
067 0 604 /
067 0 614

