

# NOMATEC® Betongtäckmatta



NOMATEC® Betongtäckmatta är en polyetencellplast med goda isoleringsegenskaper. Den används för att täcka nygjuten betong, som isolering mot tjälhedträngning, fukt- och värmeisolering, för isolering av vattenledning samt mot alla slags värmeförluster.

NOMATEC® Betongtäckmatta är åldringsbeständig och tål temperaturer mellan  $-40\text{ °C}$  and  $+90\text{ °C}$ .

## Produktegenskaper

- Oförnätad extruderad polyeten
- CFC- & HCFC-fri
- Densitet  $25\text{ kg/m}^3 \pm 3\text{ kg/m}^3$
- Vattenabsorption  $<2\text{ vol.-%}$  efter 7 dagar
- Värmeledningsförmåga  $0,040\text{ W/mK}$  vid  $+10\text{ °C}$
- Temperaturstabilitet från  $-40\text{ °C}$  till  $+90\text{ °C}$
- Hög resistens mot lösningsmedel, oljor och andra kemikalier
- Bra värmeisolerande egenskaper
- Bildar endast koldioxid och vatten vid förbränning
- 100% återvinningsbart



NMC förbehåller sig rätten att när som helst uppdatera produktsortiment eller de tekniska egenskaperna till senaste teknologi, utan föregående information. All information är presenterad enligt vårt bästa kunnande. Om frågor uppstår angående tekniska detaljer, v.g. kontakta vår kundservice. Varje återgivning av detta material, helt eller delvis, kräver vårt uttryckliga godkännande.

[www.nmc.eu](http://www.nmc.eu)

För mer information, v.g. kontakta NMC-bolaget i aktuellt land.  
Se [www.nmc.eu/contact](http://www.nmc.eu/contact)



# NOMATEC® Betongtäckmatta



- Kan läggas direkt på nygjuten betong
- Fäster inte mot betongen och kan lätt avlägsnas efter härdning
- Förhindrar för snabb värmeavgivning från varm betong
- Ger bra energibesparing vid vintergjutning
- Hög elasticitet och flexibilitet
- Kan användas flera gånger
- Utmärkt dämpande egenskaper
- Färg: grå

## NOMATEC® Betongtäckmatta

Tjocklek (mm)	Bredd (mm)	Längd (m)	Kvantitet per rulle (m <sup>2</sup> )
9	2000	50	100
9	1600	50	80