



Frontex Ubehandlet

1. Navnet på produktet og firmaet:

- 1.1.** Produktnavn: **Frontex Ubehandlet**
1.2. Bruksområde: Fasadeplate og grunnmursplate (ikke kjemisk produkt)
1.3. Leverandør: Cembrit AS
Adresse: Eternitveien 34, Pb. 56, 3470 Slemmestad
Telefon: 31 29 77 00. Faks: 31 29 77 01.
E-post / Web: cembritle@cembrit.no / www.cembritle.no

2. Farlige egenskaper

Produktet er ikke klassifisert som farlig.

Under maskinbearbeiding av produktet bør støvnivået holdes under den hygieniske grenseverdien.

- Dersom det pustes inn store mengder støv kan dette irritere luftveiene.
- Støv i øynene kan gi irritasjon og skader.
- Langvarig hudkontakt kan føre til irritasjon hos sensitive personer.

3. Opplysninger om produktets sammensetning

- 3.1.** Produktets klassifisering
Produktets innhold er ikke klassifisert som helsefarlig i henhold til Kjemikalieinspeksjonens forskrifter.

Navn	Innhold %	CAS-nr.	Øvrig informasjon
Herdet portlandsement	40-80%	65997-15-1	-
Cellulosefiber	5-15%	1317-65-3	-
Mineralfiller	10-50%	9004-34-6	-
PVA-fiber	< 2%	9002-89-5	-
Aluminium	< 2%	637-12-7	-

4. Førstehjelpstiltak

- Dersom det pustes inn store mengder støv: Frisk luft.
Ved svelging: Drikk vann.
Ved støv i øynene: Gni IKKE i øynene, skyll med rent vann.

5. Tiltak ved brann

Produktet er ubrennbart.

6. Henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner

- 524: Bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen (forskrift).
534: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (byggherreforskriften).
500: Stillaser, stiger og arbeid på tak m.m. (forskrift).



7. Håndtering og lagring

7.1. Håndtering

Den påsatte plastemballering er kun en transportbeskyttelse og platene må ytterligere beskyttes under transport hvis den er beskadiget.

7.2. Lagring

Plastemballeringen fjernes når den ankommer byggeplass og erstattes med en vanntett presenning som ventileres eller lagres tørt innendørs. Kfr. Monteringsanvisning.

8. Begrensninger ved eksponering / personlig verneutstyr

8.1. Grenseverdien for eksponering

Hygienisk grenseverdi for støvnivå er 10 mg/m³.

8.2. Begrensning av eksponering

- Bearbeiding bør gjøres i ventilert rom eller utendørs.
- Bruk verktøy med direkte tilkobling til støvsuger ved bruk av sirkelsag.
- Bruk beskyttelsesmaske (støvfilter P2) ved høye støvkonsentrasjoner.
- Unngå kontakt med øyne og hud og innånding av støv ved å bruke passende personlig verneutstyr som beskyttelsesbriller, beskyttende klær og godkjent støvmaske.
- Støvsug underlag og gulv.

9. Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Generell informasjon

Cembrit er en sterk, stiv og frostbestandig fibersementplate for det nordiske klimaet.

9.2. Viktig helse-, sikkerhet og miljøinformasjon

Form:	Plate med plan overflate
Lukt:	Luktfri
Brennbarhet:	Platen er ubrennbar
Densitet:	Ca 1700 kg/m ³ .
pH-verdi:	Ca 11 pH

10. Toksikologisk informasjon

Produsenten kjenner ikke til, og forventer ikke noen giftige effekter av produktet.

11. Økologisk informasjon

Produktet har ingen kjente uønskede miljøeffekter.

12. Avfallshåndtering

Produktet kan deponeres uten spesielle restriksjoner. NS 9431 - kode for avfallsbehandling.
Avfallstype: Stein, grus, sand og lignende. Håndtering: Materialgjenvinning.

13. Transportinformasjon

Produktet betegnes ikke som farlig avfall og kan transporteres uten restriksjoner.

14. Gjeldende forskrifter

Produktet er ikke klassifisert som helse- og miljøfarlig.

15. Miljømerking

Miljømerking -EPD-CEM-2012111-E

16. Øvrig informasjon

HMS Sikkerhetsdatablad er oppdatert november 2012