
INSPEKSJONSLUKE FOR VEGG OG TAK

PRODUKTBESKRIVELSE

Standard inspeksjonsluke for montasje i vegg eller tak og gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luke, ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål der lokket er pulverlakkert i farge NCS S 0500-N GL30. Luken festes med montasjeklips og er tilpasset til 1 lag gips i 12,5/15,5mm eller 2 lag gips i 12,5mm.



MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

100 % resirkulerbar
Avfallskode: 170405 Jern og stål

FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

SPESIFIKASJON STANDARD INSPEKSJONSLUKE

BETEGNELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS
Standard luke	150 x 150	180 x 180	0,600	Løst lokk med snaplås
Standard luke	150 x 200	180 x 230	0,750	
Standard luke	200 x 200	230 x 230	0,950	
Standard luke	200 x 300	230 x 330	1,250	
Standard luke	300 x 300	330 x 330	1,500	
Standard luke	300 x 400	330 x 430	1,800	
Standard luke	400 x 400	430 x 430	2,350	
Standard luke	500 x 500	530 x 530	3,250	Løst lokk med myntlås
Standard luke	500 x 600	530 x 630	3,650	
Standard luke	600 x 600	630 x 630	3,800	
Standard luke	Spesial	-	-	

TEKNISKE DATA		
Brannklasse	Uklassifisert	
Innhold – farlig innhold	NPD	
Styrke - flytspenning	500	N/mm²
Overflate - Zink Fe	Z 100	
Isolering	Uisolert	
Korrosjonsklasse	C2	

3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

3.6

PRODUSENT
TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige


DISTRUBUTØR I NORGE
Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 3 varianter:

* Standard (ikke brannklassifisert)
* Brannklassifisert EI 30 (RISEFR FA-080)
* Brannklassifisert EI 60 (RISEFR FA-081)

Standard luker har løst lokk
EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt
Eventuell spesiallås må spesifiseres
Produsert i galvanisert stål

Rustfrie luker er produsert i en børstet rustfri plate
som tilfredstiller kravet til rustbeskyttelse A" (2333).
Ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål.



VEDLIKEHOLD
Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

RENHOLD
Renholdsrutiner følger veggens anvisninger
Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

3.7.4 FARLIG AVFALL
Nei

3.7.5 DEMONTERING
Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

3.7.6 RIVING OG HÅNDTERING SOM BYGGAVFALL
Luken kan gå til gjenvinning (stål)