

## INSPEKSJONSLUKE FOR VEGG OG TAK

### PRODUKTBEKRIVELSE

Standard inspeksjonsluke for montasje i vegg eller tak og gir enkel tilgang til bakenforliggende installasjoner. Luke, ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål der lokket er pulverlakkert i farge NCS S 0500-N GL30. Luken festes med montasjeklips og er tilpasset til 1 lag gips i 12,5/15,5mm eller 2 lag gips i 12,5mm.

### MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på [www.norgips.no](http://www.norgips.no).

### MILJØ

100 % resirkulerbar

Avfallskode: 170405 Jern og stål



### FORPAKNING OG LAGRING

Luken er pakket i eske. Oppbevares innendørs og tørt.

### SPESIFIKASJON STANDARD INSPEKSJONSLUKE

BETEGNELSE	BREDDE X HØYDE RAMME OG HULMÅL MM	BREDDE X HØYDE LOKK MM	NETTOVEKT KG/STK	LÅS
Standard luke	150 x 150	180 x 180	0,600	Løst lokk med snapplås
Standard luke	150 x 200	180 x 230	0,750	
Standard luke	200 x 200	230 x 230	0,950	
Standard luke	200 x 300	230 x 330	1,250	
Standard luke	300 x 300	330 x 330	1,500	
Standard luke	300 x 400	330 x 430	1,800	
Standard luke	400 x 400	430 x 430	2,350	
Standard luke	500 x 500	530 x 530	3,250	Løst lokk med myntlås
Standard luke	500 x 600	530 x 630	3,650	
Standard luke	600 x 600	630 x 630	3,800	
Standard luke	Spesial	-	-	

TEKNISKE DATA		
Brannklasse	Uklassifisert	
Innhold - farlig innhold	NPD	
Styrke - flytspenning	500	N/mm <sup>2</sup>
Overflate - Zink Fe	Z 100	
Isolering	Uisolert	
Korrosjonsklasse	C2	

### 3. PROSJEKTDOKUMENTASJON

#### 3.6

##### PRODUSENT

TS Inspektluckor AB, Herrljunga - Sverige

##### DISTRIBUTØR I NORGE

Norgips Norge AS, Tørkop - Norge

Leveres i 3 varianter:

- \* Standard (ikke brannklassifisert)
- \* Brannklassifisert EI 30 (RISEFR FA-080)
- \* Brannklassifisert EI 60 (RISEFR FA-081)

Standard luker har løst lokk

EI30/EI60 har myntlås om ikke annet er bestilt

Eventuell spesiallås må spesifiseres

Produsert i galvanisert stål

Rustfrie luker er produsert i en børstet rustfri plate

som tilfredstiller kravet til rustbeskyttelse A" (2333).

Ramme og montasje klips er produsert i galvanisert stål.

##### VEDLIKEHOLD

Luker som er brannklassifiserte må skiftes ut ved skade

##### RENHOLD

Renholdsrutiner følger veggens anvisninger

Ingen spesielle krav til renholdsmiddel

##### 3.7.4 FARLIG AVFALL

Nei

##### 3.7.5 DEMONTERING

Lukene kan enkelt demonteres og gjenbrukes

##### 3.7.6 RIVING OG HÅNDTERING SOM BYGGAVFALL

Luken kan gå til gjenvinning (stål)

