

FDV-dokumentasjon



Wienerberger AS
Brobekkveien 40, 0598 Oslo
Tlf. 22 07 26 00 Fax 22 07 26 01
www.wienerberger.no

Entreprenør / utførende

--

Prosjekt / adresse

--

Produkt

Taktegl	Koramic Pottelberg modell 401
Overflater	Ubehandlet, engobert, satinert og glasert. Taktegl er et grovkeramisk materiale. Mindre merker, sår og krakelering i glasuroverflaten er derfor tillatt iht norm EN 1304.
Råstoff	Brent leire. Engobe og glasur, når dette benyttes

Miljø

Vernetiltak	Vernebriller, hansker, hørselvern og støvmaske er påbudt og skal benyttes ved kapping av taktegl. Hansker bør benyttes under leggingen av glasert taktegl for å unngå sårskader. Ta nødvendige forholdsregler for arbeider i høyden.
Gjenvinning	Hel og uskadd taktegl kan demonteres og legges opp på nytt på tak. Keramisk taktegl som skal kastes kan benyttes som fyllmasse og inneholder ingen miljøskadelige eller helsefarlige stoffer.

Produktets bruksområde

Skrå yttertak / fasade for tung takteking. Se leggeanvisning.

Drift og vedlikehold

Drift	Sjekk spesielt kilrenner og gjennomføringer på vårparten hvert år og gjør eventuelt utskifting av skadet enkeltstein. Dersom gjentatte problemer med mye brekkasje bør snøfangerutstyr ettermonteres for å stoppe bevegelsen av is og snø.
Vedlikehold	Ikke noe spesielt. Dog, kan ubehandlet taktegl få lav og mose i overflaten (patina), spesielt fra store trær eller annet som skygger i umiddelbar nærhet. Dette kan fjernes med mosedrepende midler, vannslange og kost. Sørg for sikring mot fall fra tak, når arbeidet utføres. Glasert taktegl bør ikke vaskes.
Levetid	Antatt 75 år ++
Garanti	Wienerberger AS gir 5+25 års garanti. Gjelder frostskaider, styrke og tetthet på all Koramic taktegl. I første 5 år gjelder totalgaranti. Resterende 25 år gjelder produktgaranti. Se separat garantiark for betingelser. Det forutsettes at leggeanvisningen følges. Koramic taktegl produseres iht europeisk norm EN-1304. Produksjonen er ISO 9001-godkjent.
Dokumentasjon	Produktbrosjyrer med leggeanvisning, som viser tekniske tegninger og data på normaltegl, mønepanner og delestykker.