

BØYING OG FORMING

Bøyere med håndtak



Bøyere for rørlegging, modellserie 300

- Konstruert for å bøye myke kobberør til et maksimum på 180°.
- Et håndtak med forskjøvet mykt grep og en 90° startvinkel, kombinert med et spesialutviklet plastbeslag, gjør bøyingen mye enklere.

Katalognr.	Modellnr.	Beskrivelse	Kapasitet		Vekt	
			Rørstørrelse (faktisk ytre diameter)	Bøyeradius	lb.	kg
36962*	310	Bøyer for rørlegging	½"	2¼"	6.5	2.86
36972	312	Bøyer for rørlegging	¾"	2½"	7	3.13
36942	310M	Bøyer for rørlegging	10 mm	42 mm	4	1.81
36947	312M	Bøyer for rørlegging	12 mm	42 mm	4	1.81
36952	314M	Bøyer for rørlegging	14 mm	56 mm	6.5	2.86
36957	315M	Bøyer for rørlegging	15 mm	56 mm	6.5	2.86
36962*	316M	Bøyer for rørlegging	16 mm	56 mm	6.5	2.86
36967	318M	Bøyer for rørlegging	18 mm	72 mm	7	3.13

* Dette produktet kan brukes både for tommer og metriske mål.