

# iD Click Ultimate

## Teknisk datablad

	Standard	iD Click Ultimate 55	iD Click Ultimate 70
<b>Klassifisering</b>			
Produkttype	EN ISO 10582	Heterogent gulvbelegg	
Klassifisering for bomiljø	EN ISO 10874	23 Høy	
Klassifisering for kommersielt miljø	EN ISO 10874	33 Høy trafikk	34 Svært høy trafikk
Profil		10 years	
Garanti i hjemmemiljø (i år)		20 years	
<b>Produktegenskaper</b>			
Total tykkelse	EN ISO 24346	6,50 mm	
Tykkelse slitesjikt	EN ISO 24340	0,55 mm	0,70 mm
Total vekt	EN ISO 23997	10700 g/m <sup>2</sup>	10600 g/m <sup>2</sup>
Bindemiddel-innhold	EN ISO 10582	Type I	
Overflatebehandling		TEKTANIUM®	
Naturtro overflate		Ja	
Fasede kanter		4 sides	
Monteringsmetode		Klikk	
<b>Ytelse for CE-Merking</b>			
CE-merking / DoP	EN 14041	0197-0057-DoP-2022-11	0197-0058-DoP-2022-11
<b>Tekniske egenskaper</b>			
Dimensjonsstabilitet	EN ISO 23999	Målt gjennomsnittsverdi : ≤ 0.10 % ≤ 0,15 %	
Dimensjonsstabilitet etter varmpåkjenning	EN ISO 23999	≤  1  mm	
Brannklassifisering	EN 13501-1	Bfl-s1	
Inntrykksmerker	EN ISO 24343-1	Målt gjennomsnittsverdi : 0,02 mm ≤ 0.10 mm	
Inntrykksmerker fra møbler	EN ISO 16581	Ingen skader	
Belastning fra stolhjul	EN ISO 4918	Ingen skader	
Trinnlysdempning - ΔLw	EN ISO 717-2	19 dB	
Trommelydnivå	NF S31-074	Klasse C (≤ 85 dB)	
Varmeledningsevne	EN ISO 10456	0,07 m <sup>2</sup> ·K/W	
Fargeekthet – lys	EN ISO 105-B02	≥ 6	
Kjemikaliebestandighet	EN ISO 26987	God motstand	
Sklihemmende egenskaper	DIN 51130	R10	
Sklihemmende egenskaper (EN 13893)	EN 13893	Klasse DS (μ ≥ 0,30)	
Spaltestyrke	EN ISO 24345	≥ 50N/50mm	
Gulvvarme		Ja (maks. 27° C)	
<b>Miljøegenskaper</b>			
Resirkulerbar		Ja - monteringskapp og utrevne gulv via ReStart® (ISO 14021)	
Resirkulert innhold	ISO 14021	20 %	
Karbonfotavtrykk (Cradle-to-Gate, EPD Modul A1-A3)		12,26 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>	
Totalt karbonfotavtrykk (EPD Modul A-D)		10,64 kg CO <sub>2</sub> e /m <sup>2</sup>	
Ftalatinnhold		100% Ftalatfri	
TVOC-utslipp etter 28 dager	EN 16516	≤ 10 μg/m <sup>3</sup>	
Formaldehydutslipp		E1	
Material Health Statement		Ja	
Fransk emisjonsmerking		A+	
<b>Dimensjoner og designs</b>			
Plank		Plank 1200 x 200,5mm - 5 Plank=1,203 m <sup>2</sup> /boks - 60 boks/pall Plank 1200 x 306mm - 3 Plank=1,102 m <sup>2</sup> /boks - 66 boks/pall Plank 1500 x 243mm - 3 Plank=1,094 m <sup>2</sup> /boks - 66 boks/pall	Plank 1200 x 200,5mm - 5 Plank=1,203 m <sup>2</sup> /boks - 60 boks/pall Plank 1200 x 306mm - 3 Plank=1,102 m <sup>2</sup> /boks - 69 boks/pall Plank 1500 x 243mm - 3 Plank=1,094 m <sup>2</sup> /boks - 69 boks/pall
Flis		Flis 640 x 320mm - 7 Flis=1,434 m <sup>2</sup> /boks - 52 boks/pall Flis 960 x 480mm - 3 Flis=1,382 m <sup>2</sup> /boks - 54 boks/pall	
Antall tilgjengelige design		43	43

Sjekk gjeldende garantier for Norge.



Informasjonen gitt her kan endres uten ytterligere varsel (24/03/2026). I henhold til European Regulation N°305/2011 for CE-merking, så er våre Declarations of Performance tilgjengelig på vår website [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no). Se mer utdypende og oppdatert informasjon om montering, renhold og vedlikehold på [www.tarkett.no](http://www.tarkett.no) som alltid skal følges.

iD Inspiration 55/70  
iD Inspiration Click 70  
iD Inspiration Loose Lay  
iD Mixonomi  
iD Click Ultimate

Essence 55 Miniplank  
Elegance Rigid 55  
Herringbone Rigid

## Vedlikeholds- anvisning

2026

### GENERELLE RÅD

- Regelmessig bruk av kombimaskin/ børster/mikrofiberruller forlenger intervallet mellom hver periodisk rengjøring.
- Følg alltid anvisning og dosering angitt av leverandør av rengjøringsmidler.
- Løsemidler eller ripende rengjøringsmidler skal aldri benyttes
- Flekker/søl fjernes så raskt mulig og helst mens flekkene er ferske.
- Svart gummi på sko, gummihjul, møbelbein, farget plast eller lignende kan misfarge gulvet.
- Gulvbeskyttelse skal være på alle møbelbein og skiftes ved behov
- Benytt beskyttelse (plate) under kontorstoler med hjul.
- Husk at lyse farger øker rengjøringsfrekvens.
- Gulvet trenger ikke behandles med voks eller polish

### SMUSSFOREBYGGENDE RÅD

- 80% av smuss/skitt kommer utenfra
- Et effektive avskrapingssystem reduserer mengden skitt og smuss i lokalet med opp til 90%
- "Tre-stegsprinsippet"
- Lengde: 7-8 m ved entré med høy trafikk

### BYGGRENGJØRING

Byggrensjøring skal utføres før et nytt gulv tas i bruk. I byggeperioden skal bygget beskyttes med hard papp eller lignende og egnede plater ved høy/tung belastning. Metode for byggrensjøring vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Ved lite smuss skal det støvsuges nøye, og gulvet moppes med en lett fuktet mikrofibermopp. Benytt pH nøytralt rengjøringsmiddel.

På gulv med mye smuss skal det støvsuges nøye og deretter moppes med en lett fuktet mikrofiber mopp. Deretter skures gulvet, se anvisning under. Ved forekomst av gips/betongstøv benyttes et surt rengjøringsmiddel, pH 3-5.

**OBS! Teip skal aldri festes direkte på gulvet**

#### Maskinell metode:

- Støvsug og/eller fukt opp området for å fjerne bygningsstøv og løs smuss.
- Benytt rengjøringsmiddel med pH 5-5,9, følg produsentens anvisninger.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

#### Tørrpolering:

- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad.
- Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

### DAGLIG RENHOLD

Skal alltid tilpasses bruk og belastning

#### Manuelle metoder:

Tørr- eller fukt mopping. Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10) og mikrofibermopp av god kvalitet. Ved renhold på gulv med preget overflate, gjør rent i lengderetning av gulvet slik at mopp får opp smuss som kan ha lagt seg nede i den pregede overflaten

#### Maskinelle metoder:

- Kombimaskin med 3M rød/oransje/grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- Kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 6-10)

### PERIODISK RENHOLD

Intervall: Det anbefales 1 gang pr år, men renholds- og vedlikeholdsfrekvens skal tilpasses bruk og belastning i forhold til lokalet hvor gulvet er installert. Rengjør små område av gangen for unngå at vann påvirker fuktfølsomme materialer

#### Maskinell metode:

- Tørrmopp/støvsug gulvet for å fjerne all løs smuss, støv osv.
- Benytt rengjøringsmiddel etter type smuss (pH 5-11), følg produsentens doseringsanvisning.
- Kombimaskin eller skuremaskin med 3M rød / oransje / grønn pad kan benyttes på gulv med glatt/ikke preget overflate.
- En kombimaskin med sylindriske børster/mikrofiberruller skal benyttes på gulv med preget overflate.
- Vaskevann suges opp med vannsuger
- Skyll gulvet med rent vann og forsikre deg om at all smuss er tatt opp og at det ikke er rester av rengjøringsmiddel på overflaten.

#### Tørrpolering:

- Tørrpolering kan forsøkes på gulv med glatt/ikke preget overflate med en high-speed maskin med ren 3M oransje/hvit pad.
- Velg pad og hastighet 500-1000 rpm.

### FLEKKFJERNING

**Flekker av:** Skemerker, asfalt, olje, sot, kaffe, frukt, brus, saft, te, vin, øl, sjokolade, fett, is, mm.

**Fjernes med:** Svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel eller Rød sprit. Gni med en hvit nylon duk, ettertørk med vann.

**Flekker av:** Tyggeummi, stearin

**Fjernes med :** Kjøøl flekken ned med en ispose som legges på flekken. Skrap deretter forsiktig bort. Synlige rester - svakt alkalisk (pH 8,1-10) rengjøringsmiddel gni med hvit nylon duk og ettertørk med rent vann.

