

Icopal Ventex Undertak og UV-Tape

Produktbeskrivelse

Icopal Ventex Undertak & UV-Tape er en armert semifleksibel tape med akryllim med høy klebeevne. Fargen er sort.

Egenskaper

Ventex Undertak og UV-Tape kleber til tre og duker av polypropylen (vindsperre og undertak)
Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

Bruksområde og -betingelser

Ventex Undertak og UV-Tape kan benyttes til diffusjonsåpne undertak på rull og asfalt underlagsbelegg med filtoverflate, samt vindsperre på rull. Til bruk på Ventex Vindsperre Premium/ Premium 8M skal tapen være dekket med sløyfer/lekter på grunn av lang eksponering i bruksfase. Tapen egner seg til reparasjoner og taping av omlegg og tilslutninger.

Ventex Undertak & UV-tape har også tilfredsstillende heft mot overflater av malt- og ubehandlet treverk. Gips, asfaltimpregnerte trefiberplater, og lakkert metall.

Underlaget skal være tørt, bestandig og rent for støv, skitt og fett. Det må ikke være strekk i klebeflaten etter montering

Monteringstemperatur: Kleber ned til -10 °C, men best resultat oppnås ved > +5 °C.
Brukstemperatur: -40 til +50 °C.

Tåler UV-stråling opptil 9 måneder, men anbefales å dekkes til så raskt som mulig.
Produktet innehar SINTEF Teknisk Godkjenning nr. 20342

Lagring

Produktet lagres best tørt og ved 15-25 °C ved 40-60% RF.

Avfallsbehandling:

Sluttproduktene skal sorteres som plast og restavfall på byggeplass og ved avhending. Produktet leveres godkjent avfallsmottak der det kan energigjenvinnes.

Kode for avfallsbehandling:

NS EN 9431: 1712|0007|6000|----

EAL: 17 02 03

- UV-stabilisert akryltape
- Armert
- Semi-elastisk
- Vanntet