

EPD-referanse: EPD-IES-0017407

ECOproduct metode: v5.3

★ HEA02

GLAVA AS

Trinnlydplate (STP), 36 mm R=1

Vurderingen er gyldig til 08.11.2029 forutsatt publisert på <https://nobb.no>
Denne rapporten er gyldig t.o.m. 31.12.2025.

Nr. 7675

 Inneklima Emisjoner av gasser 1 ○	 Energi Energiforbruk 5 □	 Ressursbruk Råmaterialressurs 2 ○
 Helse- og miljø Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer 1 ○	 Drivhuseffekt Globalt oppvarmingspotensial (GWP) 8 ▲	 Sirkulærøkonomi Egnethet for gjenvinning 7 ▲

Produsent: GLAVA AS

Generisk produkt: Mineralsk isolasjon

Produktgruppe: Isolasjonsmaterialer

Antatt teknisk levetid: 60 år

Fuktbestandighet: Påvirkes ikke

Renholdsvennlighet: Ikke aktuelt

Referanseverdi GWP: 1,6 kg/m² for R=1 ¹⁾

Bygningsdeler:

231 Bærende yttervegger

232 Ikke-bærende yttervegger

261 Primærkonstruksjon

Fordeling av energiforbruk brukt som råmateriale:

38,09% fornybar primærenergi

61,91% ikke fornybar primærenergi

Biogent karboninnhold:

0,1 kg biogent karbon er lagret i produktet

Dette produktet kvalifiserer ikke til å samle poeng for MAT02 i BREEAM-NOR teknisk manual v6

Dette produktet kvalifiserer til å samle poeng for HEA02 i teknisk manual v6

¹⁾ Referanseverdien for drivhuseffekt baseres bl.a. på øvrige produkter innen samme produktgruppe registrert i ECOproduct-databasen. Denne justeres 31.12. hvert år og kan påvirke karakteren for globalt oppvarmingspotensial påfølgende år.

ECOproduct vurderer byggevarenes faktiske klima- og miljøbelastning innen ovennevnte områder, basert på en produktspesifikk miljødeklarasjon (EPD) i henhold til ISO 14025 og NS-EN 15804.

Byggevaren rangeres på en skala fra 1-8 innen hver av disse miljøområdene, hvor 1 er best. Grønt, hvitt og rødt symbol vises i tillegg til karakterene for å visualisere vurderingen.

Rangering:

- 1 Utmerket
- 2 God
- 3 Gjennomsnittlig til god
- 4 Gjennomsnittlig
- 5 Tilgrensende gjennomsnittlig
- 6 Marginalt gjennomsnittlig
- 7 Dårlig
- 8 Svært dårlig (eller ufullstendig)