



MAPEI

Silancolor Cleaner Plus

Rengjøringsprodukt
i vannopløsning

GLATT OVERFLATE

ANTIJORDSLAG- OG ANTIMUGG

BRUKSOMRÅDER

Silancolor Cleaner Plus er en vannbasert rengjøringsoppløsning som brukes til å rengjøre overflater som er skadet av jordslag og mugg før disse males med beskyttelsessystemet **Silancolor Plus**.

Silancolor Cleaner Plus utgjør basisen for beskyttelsessystemet **Silancolor Plus** for fasader ved å gi en dyptgående, hygienisk rengjøringsseffekt som fjerner jordslag og mugg fra overflater som er skadet av slike organismer.

Noen brukseksempler

Dyptgående rengjøring av fasader som er skadet av jordslag og mugg før disse males.

TEKNISKE EGENSKAPER

Silancolor Cleaner Plus, sammen med produkter **Silancolor Plus** serien, utgjør en høyeffektiv beskyttelsessyklus for overflaten av vegger mot formering av jordslag og mugg, selv om disse allerede finnes på veggen.

Silancolor Cleaner Plus er en rengjøringsoppløsning som trekker dypt inn i overflaten for å garantere utrensning av jordslag og sopp som har forårsaket skader på veggen.

Silancolor Cleaner Plus er luktfri og inneholder ingen løsemidler, hvilket gjør den velegnet for bruk også i områder med dårlig ventilasjon.



TEKNISKE DATA (typiske verdier)

PRODUKTIDENTITET

BESKRIVELSE

Antijordslag- og antimugg-rengjøringsprodukt i vannoppløsning

BRUKSOMRÅDER

Vannbasert rengjøringsoppløsning som brukes for å rengjøre overflater som er skadet av jordslag og mugg før disse males med beskyttelsessystemet **Silancolor Plus**

EGENSKAPER

Utseende: fargeløs oppløsning

Tetthet (g/cm³): ca. 1,01

Teoretisk forbruk (m²/kg): 1 ± 5

KLARGJØRING

Bland **Silancolor Cleaner Plus** grundig før bruk og fortynn med vann i et blandingsforhold på 1 : 3 (5 kg **Silancolor Cleaner Plus** i 15 kg vann)

TØRKING: i luft

Klar for overmaling: 8-12 timer

PÅFØRINGSMETODE

Klargjøring av underlaget

Nye overflater eller overflater som er utbedret med reparasjonsmørtel, må være godt herdet, helt rene, hele og tørre.

Fjern rester av olje eller fett fullstendig fra overflaten, i tillegg til løst materiale og støv. Forsegle sprekker og reparer områder som er i dårlig forfatning.

Forsegl porøsiteten og glatt ut ujevne områder i underlaget.

Klargjøring av produktet

Bland **Silancolor Cleaner Plus** grundig før bruk og fortynn med vann i et blandingsforhold på 1 : 3 (1 kg **Silancolor Cleaner Plus** i 3 kg vann).

Påføring av produktet

Jordslag, mugg og sopp må bare fjernes mens de er fuktige, dvs. etter at overflaten har blitt behandlet grundig med **Silancolor Cleaner Plus**.

Påfør produktet over hele overflaten ved hjelp av en manuell sprøyte med lavt trykk eller med en pensel. La produktet trekke inn i overflaten og vent deretter i noen få minutter mens rengjøringsprosessen finner sted.

Fjern jordslag, mugg og sopp med en børste. Gjenta denne operasjonen et antall ganger, og påfør **Silancolor Cleaner Plus** kontinuerlig for å hjelpe den å trekke dypt inn. Beskytt overflaten mot regn i minst 8 timer.

Silancolor Cleaner Plus trenger ikke vaskes bort fra overflaten; den er fullstendig kompatibel med grunning- og malingsproduktene i **Silancolor Plus** serien.

Silancolor Primer Plus kan deretter påføres etter ca. 8-12 timer eller straks veggen har tørket fullstendig.

ANBEFALINGER

Ikke bruk **Silancolor Cleaner Plus** på metalloverflater.

Ikke bruk **Silancolor Cleaner Plus** hvis temperaturen er lavere enn +10°C.

Ikke bruk **Silancolor Cleaner Plus** på våte overflater.

Rengjøring

Fjern **Silancolor Cleaner Plus** fra pensler, ruller og sprøyteutstyr med vann før den tørker.

FORBRUK

Forbruket påvirkes sterkt av suget i underlaget og mengden av jordslag og mugg som er tilstede på overflaten. Et typisk forbruk er som følger:
0,20-1,0 kg/m² av oppløsning klar til bruk.

FORPAKNING

Silancolor Cleaner Plus leveres i 1 kg beholdere.

LAGRING

Lagre på et tørt sted, borte fra varmekilder, og ved en temperatur mellom +5°C og +30°C.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

Silancolor Cleaner Plus er irriterende, og kan forårsake irritasjoner eller utslett hvis den kommer i kontakt med huden hos personer som er allergiske mot slike produkter. Vi anbefaler å bruke vernehansker og briller når man bruker produktet.

Silancolor Cleaner Plus er farlig for vannlevende organismer - vennligst ikke kast produktet i miljøet.

For mer utfyllende informasjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se vår siste utgave av Sikkerhetsdatablad for produktene.

BØR UTFØRES AV FAGFOLK.

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår web-side www.mapei.no

Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på våre hjemmesider www.mapei.no eller www.mapei.com



Silancolor
Cleaner Plus



BUILDING THE FUTURE

2035-5-2013

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.
Overtreddelse kan føre til rettsforfølgelse

(N) A.G. BETA