

H-PROFIL BONDFILLER FOR SKJØTING AV INNERVEGG

PRODUKTBEKRIVELSE

Bondfiller er en H- profil av plast som benyttes til skjøting av gipsplater i mellom stenderne. Den fasede platekanten monteres i profilen. Ved bruk av Bondfiller er gipsplateskjøten klar for sparkling. Ved sparkling presses sparkelmassen igjennom de perforerte hullene og binder sammen plateskjøten. Deretter sparkles skjøten på samme måte som en vanlig plateskjøt med papirremse. Produktet inngår i Nail It spikersystem.

MONTASJE

Montasjeveiledning og annen informasjon er tilgjengelig på www.norgips.no.

MILJØ

Profilen kan gjenvinnes som material eller energi.

Avfallskode: 17 02 03 Plast



FORPAKNING OG LAGRING

Profilene er pakket i eske. Profilene lagres innendørs og tørt på flatt underlag.

SPESIFIKASJON BONDFILLER

BETEGNELSE	HØYDE	BREDDE MM	LENGDE MM	VEKT KG/STK
Bondfiller B 13	12,9	45	2500	0,17
Bondfiller B 13	12,9	45	2700	0,19
Bondfiller B 13	12,9	45	3000	0,21

ANGITT YTELSE	YTELSE	ENHET
Brann – reaksjon på brann	NPD	
Brann - brannmotstand	EI 30 og EI 60	(system Nail It Indoor)
Styrke - flytspenning	46	N/mm ²
Densitet	1,05	g/cm ³
Bøystyrke	2500	N/mm ²
Kvalitet	ABS resin	
Fukt	Plast, god fuktbestandighet	
Farge	Hvit	

