

Ytelseserklæring (DoP) Nr. 8781-CPR-170817		
1. Varens unike identifikasjonskode	Utvendig ubehandlet kledning av Accoya trevirke	
2. Serienummer	8781	
3. Bruksområde	Utvendig kledning	
4. Produsent	Fritzøe Engros AS, Øya 40, 3262 Larvik	
5. Autorisert representant (hvis relevant)	Ikke relevant	
6. System eller systemer for vurdering/verifikasjon av byggevarensytelser	AVCP system 4	
7. Harmonisert produktstandard:	EN 14915:2013	
8. European Technical Assessment	N/A	
9. Angitte ytelser	<i>Se tabell under</i>	
Vesentlige egenskaper	ytelser	Harmoniserte tekniske referanser
Reaksjon ved brann	D - s2,d0	NS-EN 14915:2013, 5.1
Nominal densitet	≥ 390, 18/12	
Utslipp av formaldehyd	E1	NS-EN 14915:2013, 5.2.1
Innhold av pentachlorophenol	NPD	NS-EN 14915:2013, 5.2.2
Utslipp av andre stoffer	NPD	NS-EN 14915:2013, 5.3
Vanndamppermeabilitet	NPD	NS-EN 14915:2013, 5.4
Lyd absorpsjon	NPD	NS-EN 14915:2013, 5.5
Varmedledningsevne	0,12 W/(m K)	NS-EN 12667
Holdbarhetsklasse	Class 1	NS-EN 350-1
10. Ytelsen til produktet identifisert i punkt 1 og 2 er i samsvar med den deklarerte ytelsen i punkt 9. Denne ytelseserklæringen er utstedt under eget ansvar av produsenten som er identifisert i punkt 4.		

NPD: no performance declared.

Reaction to fire: produktet skal monteres og festes i samsvar med betingelsene beskrevet i relevante fotnoter i tabell 1, EN 14915:2013. De mest relevante er de som er relatert til hulrommet. Et ventilert hulrom på 20 mm dybde tillates når underlaget i bakkant av hulrommet er av minimum klasse A2 – s1,d0 med en minimumsdensitet på 10 kg/m³ (for eksempel mineralull). Det kreves et uventilert hulrom på 20 mm dybde når underlaget på baksiden av hulrommet er av minst klasse D - s2, d0. Uavhengig av hulromstilnærming skal kledningen utformes for å monteres uten åpne skjøter.

SERTIFISERING

KOMO (Netherlands)

Accsys Technologies sin modifikasjonsprosess og sluttproduktet, Accoya®-trevirke, inspiseres flere ganger hvert år av det meldte sertifiseringsorganet, SKH (Nederland), innenfor KOMO®-retningslinjene for modifisert tre, i henhold til vurderingsdirektivet BRL 0605. Accsys Technologies sin produksjon vurderes som følger:

- Ensartethet og replikering av produksjonsprosessen.
- Kvalitetssystem.

Accoya®-tre er testet i henhold til SKH-publikasjon 97-04 med hensyn til holdbarhet, dimensjonsstabilitet, mekaniske egenskaper, bearbeidbarhet, limbarhet og etterbehandling, og har vist seg å tilfredsstille kravene som stilles til en tresort for bruk i KOMO®-fasade. kledning.

CE-merking

På europeisk nivå bærer byggeprodukter et felles merke for å vise at de oppfyller en harmonisert europeisk standard og kan lett identifiseres som "egnet til formålet" i alle medlemslandene. Dette merket er ment å fjerne eventuelle tekniske handelshindringer og fremme fri bevegelse av produkter innenfor EU.

Dette CE-merket (fra fransk, Conformité Européen) indikerer at viktig helse og sikkerhet kravene er oppfylt.

Det er IKKE en kvalitetserklæring; det er ganske enkelt et «egnet til formål»-merke som gjør det mulig for håndhevende myndighet å sammenligne produktene som brukes i visse applikasjoner med de tilhørende kravene angitt i nasjonale byggeforskrifter.

Dette CE-merket (fra fransk, Conformité Européen) indikerer at viktig helse og sikkerhet kravene er oppfylt. Det er IKKE en kvalitetserklæring; det er ganske enkelt et «egnet til formål»-merke som gjør det mulig for håndhevende myndighet å sammenligne produktene som brukes i visse applikasjoner med de tilhørende kravene angitt i nasjonale byggeforskrifter.

Accoya-tre er en del av omfanget av EN 14915:2013 'Solidtrepanel og kledning – egenskaper, vurdering av samsvar og merking'. Denne harmoniserte europeiske standarden definerer massivtreplater for bruk i panel og kledning og spesifiserer de relevante egenskapene og de passende testmetodene for å bestemme disse egenskapene både internt og eksternt, og den sørger for vurdering av samsvar og kravene for merking av disse produktene.

Grunnlaget for enhver CE-merking er en ytelseserklæring (DoP), som er ansvaret til og bør konstrueres av selskapet som er ansvarlig for å produsere det ferdige – i dette tilfellet kledning – produktet som skal installeres på en bygning. Siden Accsys Technologies leverer grovt trelast til bedrifter som produserer et ferdig kledningsprodukt, er det ikke tillatt å utstede CE-merking (og heller ikke DoP). Accsys er imidlertid i stand til å gi informasjon som kan hjelpe kundene med å utarbeide et DoP- og CE-merke.