

Kokosnett ERO 740

4.0 x 50 mtr Kokosnett ERO 740 Erosjonssikring



Tekniske data

- Varemerke: a-collection
- Lengde: 50 m
- Pakningsalternativer: 200/1800
- Bredde: 4 m

Artikkelinformasjon

Nysådd gress har ofte vanskelige forhold for vekst ved skråninger, elver og bekker. I tørre perioder med sterk vind er det fare for tørking og partikkelfluk. I våte perioder er det også stor risiko for jorderosjon. Kokosen beskytter de nye frøspirene mot vind og vær, samtidig som overflaten blir fuktig til fordel for vekst. Kokosnettet gir en jevn overflate og plantevekst som raskt etableres. Røttene til plantene infiltreres i nettingfibrene og styrker erosjonsbeskyttelseeffekten av røttene. Når kokosnettet er ødelagt, vil plantenes røtter være sterke nok til å sikre seg permanent mot erosjon. Fordeler Kokosnettet er produsert av sterke fibre, som kan anvendes selv i bratte skråninger. Beskytter mot erosjon av vind og vann. Nedbrytes etter 3-5 år. Nettet tar opp ca. 2 ganger sin egen vekt i vann, og holder dermed overflaten fuktig til fordel for planteveksten. Plantenes røtter infiltreres i nettes fibre og styrker røttenes erosjonsbeskyttende effekt. Etterlater ingen fremmede stoffer i jorden (miljøvennlig). Leveres i 740 g/m² i to bredder på 2 og 4 meter, rullelende på 50 meter. Monteringsveiledning -Rett av skråningen. -Grav en renne i topp og bunn. -Legg nettet i rennen på toppen og legg jord over. -Spenn ut nettet (husk overlapping) og sett ca. 2 festepinner pr. kvm. -Legg enden av nettet i bunnrennen og legg jord over. -Etter utlegging såes skråningen direkte på kokosnettet. .



Byggros A/S
Egegårdsvej 5
5260 Odense S
Tlf.: 5948 9000

info@byggros.com
www.byggros.com



Ahlsell Norge AS
Postboks 184 Foru
4065 STAVANGER

Besøksadresse
Brobekkveien 80A
0582 Oslo

Tel: +47 51 81 85 00 (åpent fra 07.00 - 16.00)
Org.nr: 910 478 656