

# JACKON Produktdatablad

## Jackon Radon Butyl Flex Tape

Jackon©02-2022

### Produktbeskrivelse

Jackon Radon Butyl Flex Tape er et all-round, løsemiddelfri og fleksibelt tettestrekk til sikring av lufttette detaljer som gjennomføringer, hjørneløsninger samt rep av eventuelle skader o.l. Produktet inngår i både TG 20461 og TG 20685.

### Bruksområde

Til å sikre lufttette detaljer som gjennomføringer og hjørneløsninger, samt til reparasjoner av radonmembraner. Benyttes på tørre, støv-, fett- og isfrie overflater.

### Farge

Grå

### Overflatebehandling

Ingen

### Tilbehørsprodukter

Ingen

### Tekniske data

**Bredde:** 100 mm

**Lengde:** 10 m

**Strekstyrke:** 142 N/50 mm (EN 12311-1)

**Temperaturbestandighet:** - 30°C til + 90°C

### Montering/utførelse

**520.706** Sikring mot radon ved nybygning.

**701.706** Radon. Bygningstekniske tiltak i eksisterende bygninger.

### Transport og lagring

Oppbevares tørt og beskyttet mot direkte sollys, og mellom +5°C til +25 °C.

### Avfallsbehandling

Produktet leveres som restavfall og energigjenvinnes.



**JACKON AS** | Postboks 1410 | 1602 Fredrikstad  
Telefon: +47 69 36 33 00 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no) | [jackon.no](http://jackon.no)

**KUNDESENTER** | Ordretelefon: +47 69 36 33 88 | E-post: [ordre@jackon.no](mailto:ordre@jackon.no)

**TEKNISK KUNDESERVICE** | Telefon: +47 69 36 33 65 | E-post: [teknisk@jackon.no](mailto:teknisk@jackon.no)

