

# PRODUKTDATABLAD

## POWER COAT KLARLAKK SPRAY

**POWER  
COAT®**

### BRUKSOMRÅDE

- Til bruk som beskyttelsestoppstrøk for Power Coat "3 in 1", Fluorescerende spray og andre malinger
- Anvendes også som fargeløs metallbeskyttelse
- Velegnet som belegg også på andre overflater, som f.eks. stein, tre, metall, glass, kunstfiber (bortsett fra styropor)
- Egner seg til bruk både innendørs og utendørs

### BESKRIVELSE

- Klar akryl beskyttelseslakk på sprayboks, velegnet som overmaling på de fleste malinger og lakker
- Værbestandig og UV-bestandig – gulner ikke
- Meget elastisk og fleksibel
- Høyglans



### TEKNISKE DATA

- |                |              |                   |          |
|----------------|--------------|-------------------|----------|
| • Anbefalt TFT | 20 µm        | • Tørketid @20°C* |          |
| • Farge        | klar         | • Støvtørr        | 75 min.  |
| • Emballasje   | 500 ml spray | • Berøringstørr   | 6 timer  |
|                |              | • Fullt herdet    | 24 timer |

\*Tørketiden er avhengig av påføringstykkelse samt romtemperatur

### PÅFØRING

Overflaten må være ren, tørr og uten fett eller andre forurensninger. Eventuelle skadede områder må slipes og sparkles. Dekk til tilstøtende flater som ikke skal sprayes.

### LAGRING

Kan lagres i 24 måneder i uåpnet boks. Lagres tørt i ventilert rom, ikke i direkte sollys. Tomme beholdere må behandles og kastes iht. gjeldende forskrifter.

### SIKKERHETSDATA

Yrkeshygieniske data, vernetiltak, merking-, brann- og eksplosjonsdata finnes i produktets Sikkerhetsdatablad, som du finner på [www.jsc.no](http://www.jsc.no), [www.ecoonline.no](http://www.ecoonline.no), [www.nobb.no](http://www.nobb.no) og [www.cobuilder.no](http://www.cobuilder.no).

PR-nr.: 85212

s. 1/1