

Beckers



Elegant Aqua Lackfärg Matt

Produkttype:

Elegant Aqua Lackfärg Matt er en vannfortynnbar lakkmalning basert på akrylatlateks. Den er beregnet på maling innendørs.

Bruksområder:

Elegant Aqua Lackfärg Matt er beregnet på maling av møbler og snekkerarbeid innendørs.

Spesielle egenskaper:

Elegant Aqua Lackfärg Matt gulner ikke og hefter godt til overflater som tidligere er malt med alkyd- og oljemaling. Malingen lukter ubetydelig ved maling og under tørking. Takket være den lave glansen, minner overflater som er malt med Elegant Aqua Lackfärg Matt om den gamle matte linoljemalingen. Elegant Aqua Lackfärg Matt kan benyttes som grunnings- og dekkmalning. Husk at matte lakkmalinger er mer ømfintlige for riper og mekanisk slitasje enn lakkmalning med høyere glans.



TEKNISK INNFORMASJON

Bindemiddel:	Akrylatlateks.	Tørketid:	Støvtørr etter ca. 4 timer ved +23 °C og 50 % luftfuktighet.
Løsningsmiddel:	Vann.	Glans:	Matt, ca. 10.
Tynner:	Vann.	Frageutvalg:	Inngår i Beckers brekkesystem, hvit og svart.
Materialforbruk:	8-10 kvm/liter og behandling.	Brannfareklasse:	Ikke brannfarlig vare.
Verktøy:	Syntetpensel, filtrull med etterutjevning eller sprøyte.	Lagring:	Oppbevares frostfritt.
Rengjøring av verktøy:	Vann.		
Overmalbar:	Etter ca. 16 timer ved +23 C og 50 % luftfuktighet.		

Elegant Aqua Lackfärg Matt

NYMALING

Forbehandling:

Grunn med Elegant Aqua Lackfärg Matt. Sparkle ujevnheter med Beckers Snickerispackel. Slip med et fint slipepapir. Støvtørk grundig med en fuktig klut.

Toppstrøk:

Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Elegant Aqua Lackfärg Matt.

OMMALING

Forbehandling:

Rengjør med Målartvätt. Skyll grundig med vann. Blanke overflater slipes matte med et fint slipepapir. Fabrikksmalte (hardlakkede) overflater må alltid slipes grundig før maling. Flekkgrunn bart treverk med Elegant Aqua Lackfärg Matt. Sparkle ujevnheter med Beckers Snickerispackel. Slip med et fint slipepapir. Støvtørk grundig med en fuktig klut. **Jern og stål:** Skrap og børst med stålbørste. Fete og skitne overflater rengjøres med Avfettning. Grunn med Grepp Grundfärg.

Toppstrøk:

Ferdigmal 1 eller 2 ganger med Elegant Aqua Lackfärg Matt. **Fortynning:** Skal normalt ikke tynnes ut. Malingen kan spes med vann. **Påføring:** Syntetpensel, filt-rull med etterutjevning eller HVLP-sprøyte. **Rengjøring:** Verktøyene rengjøres med vann umiddelbart etter bruk.

Verdt å tenke på:

Malingen strykes ut rikelig. Elegant Aqua Lackfärg Matt tørker raskt. Unngå å male på halvtørr maling, vent derfor med det andre strøket til det første strøket er gjennomført. Malte kjøkkenluker bør stå åpne minst 1 døgn før de stenges. Avlastningsflater som bord, hyl-ler, og bokser bør ikke belastes før etter 1 uke, da først har malingen oppnådd sin endelige hardhet. En matt maling er mer ømfintlig for riper, tørking med våt klut, mekanisk slitasje (oppglansing) flekkforbedring enn maling med høyere glans. **OBS !** Mal aldri på overfla-ter som har en lavere temperatur enn +8. Tørk bort overflødig maling fra malingsverktøyene før rengjøring i vann. Lukk åpnet boks godt. Flytende malingsrester le-veres på lokal miljøstasjon. Godt tømte bokser leveres på returstasjoner for spesialavfall.