

## Baron Murgrunning

Teknisk produktdatablad / Technical product data sheet 2019-01-17 Side 1/3

Baron Murgrunning er en helmatt, vannbasert, silikatbasert primer, for grunning av alle typer mineralsubstrater, fortrinnsvis utendørs. Passer også til fuktige eksponerte overflater innendørs. Baron Murgrunning penetrerer dypt inn og reagerer kjemisk med mineralsubstratene uten å tilstoppe kapillærene, som alltid finnes mineralsubstrater. Det danner dermed en utmerket forutsetning for perfekt vedheft, med et solid og malbart underlag, og et vannavvisende overflatelag. I kombinasjon med Baron Murmaling oppstår et maksimal diffusjonsåpen og fuktighetsdrivende malingsystem.

I system med Baron Murgrunning som primer og med Baron Murmaling som toppstrøk, blir resultatet et diffusjonsåpent og vannavvisende malingsystem.



Informasjonen i dette produktdatabladet er basert på laborietester og praktisk erfaring. Siden betingelsene for bruk av produktet er utenfor vår kontroll, kan vi kun garantere kvaliteten på selve produktet. Det endelige resultatet avhenger av underlag, kvalitet, forarbeid, temperatur, fuktighet og påføring, etc.

Produsert for Fargerike av: Hagmans Nordic AB, Box 112, 511 10 Fritsla, Telefon +46 32018900,  
info@hagmansnordic.com

## TEKNISK INFORMASJON:

Bruksområde:	Utendørs/Innendørs
Bindemiddel:	Styren akryl, Silikat
Glans:	Matt
Vaskbarhet:	
Brekking:	
Tynning:	Vann
Sprøyteåpning:	
Rengjøring av verktøy:	Vann
Materialforbruk:	10–12 m <sup>2</sup> /l
Luft/Temperatur ved påføring:	Min. +5°C
Anbefalt verktøy:	Pensel, rulle og (etter fortykning) sprøyte
Støvtørr:	1-2 timer
Overmalbar:	2-4 timer
Gjennomherdet:	
Lagringstid:	2 år i uåpnet emballasje, frostfri lagring
Oppbevaring:	Oppbevares frostfritt
Farge:	Klar
Brannfarlighet:	Ikke brennbar
VOC-kategori:	(Kat A/h): 30 g/l (2010)
Merkeordning:	
Densitet:	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Volum tørrstoff:	13 %
Viskositet:	
Liter:	1 og 5 liter

Produsert for Fargerike av: Hagmans Nordic AB, Box 112, 511 10 Fritsla, Telefon +46 32018900, info@hagmansnordic.com

## Bruksanvisning

### Før maling:

Begynn alltid med å lese bruksanvisningen på spannet og husk å være nøyaktig fra første stund. Godt verktøy og et grundig forarbeid er en forutsetning for et godt og varig resultat. Rør grundig om fra bunnen av spannet før du begynner å male. Luft- og overflatetemperaturer er viktig for sluttresultatet. Ikke mal om det er kaldere enn +5 °C. Underlaget må være rent, tørt og fast. Børst eller skrap bort løs gips, lim eller maling. Vask med ammoniakkvann, skyll med vann. Slip og vask tidligere malte overflater med egnet husvask og skyll med vann.

**MERK! Dekk til eventuelle vinduer eller glassflater, ettersom Baron Murgrunning er etsende på glass.**

### Maling:

Baron Murgrunning påføres jevnt over hele overflaten, helst ved bruk av en lavtrykkssprøyte, men kan også påføres med pensel eller rulle.

**NB! Unngå kontakt med øynene. Bruk vernebriller.**

### Etter maling:

Tørk verktøyet grundig før rengjøring i vann. Lukk beholderen forsiktig etter bruk og oppbevar utilgjengelig for barn. Flytende malingsrester bør ikke helles i avløpet.

**Avfallshåndtering:** Miljøriktig avfallshåndtering av malingsrester krever spesielle hensyn. Malingsrester og rester fra rensing av malerutstyr bør derfor leveres til kommunal mottaksstasjon. Ved tvil, ta kontakt med lokale myndigheter for råd og veiledning. Det blir mindre malingsavfall hvis du på forhånd beregner hvor mye du skal bruke. Lever ubrukt maling for resirkulering.

Gjenvinning av ubrukt maling kan effektivt minske produktets miljøpåvirkning i løpet av sin levetid. Ta vare på miljøet, det gjør vi.