


Geberit Mapress Kobber overgangs-koplingsalbu 90° med innvendige gjenger



Eksempelbilde



Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann ≤ 120 °C
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	Rp	G	arc	L	L1	Z	Z1
65382	5053429	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm
65392	5053433	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	90 °	5.7 cm	3.2 cm	3.7 cm	1.9 cm
65384	5053439	20	22 mm	3/4 "	1 "	90 °	6.4 cm	3.6 cm	4.3 cm	2.1 cm
65385	5053446	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	90 °	7.2 cm	4.4 cm	4.9 cm	2.7 cm
65386	5053449	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	90 °	8 cm	5 cm	5.4 cm	3.1 cm
65387	5053453	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	90 °	8.7 cm	5.3 cm	5.7 cm	3.4 cm
65388	5053456	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	90 °	10.1 cm	6.4 cm	6.6 cm	4.1 cm