

FDV-dokument PE kveildrensrør

Produkt Enkelveggede korrugerte drensrør av PE med tilhørende rørdeler

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal

Anvendelse Drenering av landbruksarealer

Tekniske data

Dimensjoner:	50x60 mm og 83/100 mm
Materiale:	Polyetylen (PE)
Farge:	Svart
Densitet:	Ca 0,95 kg/dm ³

Sertifisering Produktene er sertifiserte etter NS 3065 (NS-merket)

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt >320°C, ingen reell fare

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Rørene skal så langt som mulig oppbevares i forpakningen. Rør beskyttes mot solbestråling der dette er mulig. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Rør skjøtes med muffe. Før montering skal rør kontrolleres og rengjøres. Forøvrig skal leggeanvisningen for plastrør følges.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold.
Reservedeler	Skadet rør erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.