



## EIK ERVE

Eik Erve er en matt lakkert 3-stav rustikk sortering med all eikens naturlige fargevariasjoner og kvister. 13 mm.

PRODUKTBESKRIVELSE		FAKTA		TEKNISKE EGENSKAPER		
<b>Artikkelnummer - Nobbnr</b>	133NCDEK15KW0 - 44189812	<b>Treslag</b>	Eik	<b>Fuktinnhold</b>	EN13183	7%±2%
<b>Overflatebehandling</b>	Matt lakk	<b>Design</b>	3-stav	<b>Minimum gjennomsnittsdensitet kg/m³</b>		>500 kg/m³
<b>Dimensjon</b>	2423 x 200 x 13 mm	<b>Gulv gruppe</b>	Kährs Avanti	<b>Brannklasse</b>	EN13501-1	Dfl-s1
<b>Vekt per pakning</b>	24, 5 kg	<b>Kolleksjon</b>	Tres Collection	<b>Formaldehydutslipp</b>	EN717-1	E1
<b>Antall pr. pakke</b>	3, 40 m²	<b>Kan slipes</b>	2-3 ganger	<b>Innhold PCP</b>	CEN/TR14823	≤ 5 x 10-6n
<b>Antall pr. bord</b>	0, 485 m²	<b>Naturlig/Innfarget</b>	Naturell	<b>Slitestyrke N/mm²</b>	EN1533	NPD
<b>DETALJERT BESKRIVELSE</b>		<b>Hardhet (Brinellverdi)</b>	3, 7	<b>Varmeledningsevne</b>	EN12664	0,14 W/mK
Naturlig forekommende variasjoner i treets farge tillatt, fra lyst til mørkebrunt. Yteved forekommer. Produktet har mellomstore, naturlige svarte kvister. Kvistene kan variere i størrelse og antall.		<b>Lås</b>	Woodloc® 5S	<b>Varmemotstand</b>		,51 (m2K/W)
<b>FARGEENDRING</b>		<b>Gulvarme</b>	Ja	<b>Biologisk holdbarhet</b>	EN350-2	Class 1
Noe falming av farger til mellombrunt, halmbrent.		<b>Slitasjegaranti</b>	20 år	<b>CARB2</b>		Compliant
		<b>Overflatematerialet</b>	Løvre			
		<b>Toppsjikt</b>	2, 6 mm			
		<b>Tykkelse</b>	13 mm			
		<b>Installasjonmetode</b>	Flytende, lim ned			
		<b>EAN kode</b>	7393969034234			

### SERTIFIKAT

