


# RAFTEPAPP/LUFTEPALTE



TAK

## Bruksområde

Raftepapp brukes som stopp- og avstandskubbing for takisolasjon ved takfoten. Luftespalte brukes som en forlengelse av raftepappen der det er nødvendig, f.eks. ved takisolasjon til 1 1/2 etasjes hus.

## Referanse Byggforskserien

525.106 Skrå tretak med kaldt loft

525.107 Skrå tretak med oppvarmet rom i deler av loftet

## Produktbeskrivelse

Raftepapp og luftespalte er norskprodusert, vannavstøtende og diffusionsåpen papp med latexbelegg.

På grunn av at pappen er bygget opp av 8 laminerte lag, blir den så stiv at det ikke trengs avstandsklips under montering. Luftespalte har byggende lengde 116 cm.

Raftepapp og luftespalte er tilpasset både 1,5" og 2" taksperrer med senteravstand 60 cm.

Materiale: Papp m/latexbelegg

Forpakning: Raftepapp: 50 stk

Luftespalte: 25 stk

S<sub>d</sub>-verdi: Ca. 0,3 m

## Nye energikrav

De nye energikravene i Teknisk forskrift til plan og bygningsloven er tatt hensyn til ved å endre utformingen på raftepappen slik at den kan benyttes på isolasjonstykkelse opp til 35 cm.

## Dokumentasjon

- FDV-dokumentasjon



## Montering

Raftepappen festes til sperresiden og toppsvillen med den grønne siden opp. Flippen festes ikke ned langs veggens før utvendig vindsperre er montert. Skjøten mellom raftepapp og vindsperre vegg sikres med klemt skjõt.

Luftepappen legges over raftepappen og smettes på plass. Festes mot taksperreren i stiftekanten. Legg ferdig helt opp før avstandsmålerne brettes opp og stiftekanten brettes ned. Fest til taksperreren.

VERSJON: 130912

## TILBEHØR:



**DELTA MULTI-BAND**  
Varenr.: 111 350.