

PERGO parkett - Langeland

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Side 1 av 2

Denne FDV gjelder for Pergo planket parkett, type Langeland

Pergo Langeland leveres med toppsjikt i eik i forskjellige farger og med forskjellig børsting og overflatebehandling. Sorteringsgraden er Lively, som betyr tillatt kvist opp til 80mm samt sparklede sprekker og kvister. Livlig variasjon i farge som sammen med kvister og sprekker gir et rustikk utseende. Gulvvalget bør gjøres etter først å ha sett gulvplanker lagt sammen i en stor prøve.

Børsting kan være såkalt enkel eller dobbelt børsting. Dette gir overflaten et «slitt og værbit» utseende. Overflaten er ekstra matt lakkert med 7 lag eller oljet. Se nøye på produktinformasjonen om type overflatebehandling.

Teknisk datablad for Langeland finnes tilgjengelig på www.pergo.no

Dimensjon:	2400 x 260 x 13,5 mm Toppsjiktet er industrielt påført matt lakk eller UV-herdet olje. Farger er fra natur til lys grå og til nesten sort.
Farge:	
Toppsjikt:	3mm eik, faset på 4 kanter. Kjerne av gran/furu spiler. Plankene har Perfect fold klikkløsning og de lakkerte gulvene har Stay Clean teknologi. Oljede gulv har ekstra beskyttelse i ender for å hindre misfarging.
Annet:	

SERTIFISERINGER



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Pergo parkettgulv rengjøres enklest med tørre metoder i betydning av støvsugning og bruk av oppvridd mopp i lunkent vann tilsatt syntetisk vaskemiddel i den dosering vaskemiddelprodusenten har beskrevet. Benytt aldri natursåper som grønnsåpe eller lignende da dette vil føre til oppbygging av en klebrig film på overflaten. Bruk av gulvvaskemaskiner, dampvaskere o.l. må ikke forekomme. Unngå bruk av mye vann, og tørk alltid etter med en tørr mopp/fille på langs av plankene for å unngå skader.

Benytt gode dørmatter for å eliminere sand og skitt på gulvet som vil kunne gi friksjonsmerker. Plasser beskyttelsesfilt eller lignende på alle møbelbein og bytt disse ved behov. Kontorstoler må ha myke hjul, og det skal benyttes underlagsplate for stolen. Løft møbler og tyngre gjenstander, ikke skyv dem over gulvet. Se ellers egen brosjyre om renhold på www.pergo.no

Gulvvarme

Pergo parkett kan legges på gulvvarme, gitt at systemet aldri gir en høyere overflate temperatur enn maks 27°C på overflaten av gulvet. Dette gjelder også under gulvtepper og annen tildekking. Både vannbåren gulvvarme og elektriske systemer fungerer godt, gitt at varmesystemet er jevnt fordelt og i en sammenhengende sone over hele gulvflaten. Elektrisk gulvvarme som folier o.l. anbefales å ha en maks ytende effekt på 60W/m². Ved gulvvarme skal det alltid benyttes en fuktsperre mellom gulvvarmesystemet og parketten. (min 0,2mm PE-folie), og underlaget må ikke være for mykt.

Sørg for at det er montert gulvføler sammen med termostat og at gulvvarmesystemet er egnet til bruk sammen med parkett før gulvet legges. Leggeinstruksjonen er avgjørende for et varig godt resultat og for at garantier skal være gjeldende.

Annet

Pergo Langeland kan legges i maksimum 24 x 24 (LxB) meter før oppdeling med ekspansjonsfuger/lister og med klaring til vegger og faste punkter. Oppdeling og delelister/T-lister skal alltid monteres i døråpninger og typiske romvinkler **uavhengig** av lengde/bredde på gulvflaten. Kjøkkeninnredninger, øyer, faste innredninger, ovner, peiser o.l. skal ikke monteres opp på parkettgulvet, men være frittstående slik at gulvflaten ikke stemples av. Store flater og ved gulvvarme kreves tykkere sokkellister.

Unilin Flooring

PERGO parkett - Langeland

Langeland med oljet overflate **må renses og vedlikeholdes jevnlig** med egnet vedlikeholdsolje.

Parketten kan slipes og etterbehandles, men ved sliping vil eksisterende farge, struktur og faser blir borte. Derfor vil parketten etter sliping få et helt annet uttrykk.

Reparasjoner av småskader gjøres med voks eller tilsvarende som kan kjøpes hos forhandler. Plankebytter kan utføres etter spesielle anvisninger og utføres av håndverker.

Kontroller alltid hver enkelt planke nøye for mulige feil/skader under legging i godt lys. En montert planke er å betrakte som akseptert og kan ikke reklameres.

Illustrasjonene på pakningsinnlegget inneholder viktig informasjon omkring leggesprosessen. Avvik fra dette samt informasjonene i dette dokumentet vil føre til avvisning av en eventuell reklamasjon.

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER**Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

> 20 år

Garanti og vilkår

Det innrømmes inntil 33 års garanti i bolig i henhold til garantiskriv. Se www.pergo.no. Kjøpskvittering må legges fram ved reklamasjonskrav. For prosjekterrelaterte leveranser gis eget garantiskriv på forespørsel

Fuktbestandighet

Tåler moderate fuktmengder – tørk alltid opp direkte etter vannsøl, urin, alkohol o.l.

Renholdsvennlighet

Moderat

Øvrige opplysninger

Ta alltid vare på pakningsinnlegget med leggeanvisning samt kjøpskvittering. Eventuelle reklamasjonskrav rettes til utsalgstedet.

4. LEVERANDØRENS KONTAKT I NORGE

Produsent	Unilin Flooring Norway
Postadresse	Veritasveien 16
Postnr. og poststed	1363 Høvik
Telefon	Kundeservice 800 10 789