

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Fordeler Quick & Easy (Q&E)

Nr. på FDV 02-013

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Fordeler med 2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Fordeler med 3 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Fordeler med 2x2 avstikk i avsinkningsherdet messing. Rp 3/4" med løpende mutter og planpakning. Uponor Quick & Easy koblinger for Wirsbo PEX Quick & Easy rør 15 x 2,5.

Av avsinkningsherdet messing.

Fordeler for tappevann Rør-i-Rør

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|----------|-----------|---------|------------------------|-----------|------|-------|
| 511 1064 | 1026048 | x | Fordeler med 2 avstikk | | 1 | st |

| | | | | | |
|----------|---------|---|----------------------------|---|----|
| 511 1066 | 1026049 | x | Fordeler med 3 avstikk | 1 | st |
| 511 1069 | 1026084 | x | Fordeler med 2 + 2 avstikk | 1 | st |

Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)
Q&E ring: PEX og noen PE (NB sjekk ventetid for trykksetting i montering anvisning for Q&E)
- Driftstemperatur og trykk: Tappevann – vanntemperatur momentan skal ikke overstige maks 95°C°, eller kontinuerlig ikke overstige 70°C. Maks driftstrykk på 1MPa (10 bar) Varmeanlegg – dimensjonerende turtemperatur maks 95°C, ved ett driftstrykk på maks 0,6MPa (6 bar)

Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing
- Pex A (ring), PE

Fargekode :

- Messing
- Ring : hvit

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, Q&E brosjyre, KIWA, SVGW, WRc, NSF

Produkt data : Tilbehørsprodukter

| Nrf.Nr | Oracle.nr | Nobb.nr | Produktbeskrivelse | Dimensjon | Frp. | Enhet |
|----------|-----------|---------|------------------------------|-------------|------|-------|
| 511 1093 | 1026266 | x | Plugg | G 3/8" | 20 | St |
| 511 1097 | 1025880 | x | Adapter med fordeler | 15 x G 3/8" | 20 | St |
| 511 1096 | 1025881 | x | Adapter med fordeler | 18 x G 3/8" | 20 | St |
| 511 0223 | 1033619 | x | Lokk til fordeler | Rp 1/2" | 10 | st |
| 511 0224 | 1001337 | x | Lokk til fordeler | G 3/4" | 1 | st |
| 511 1052 | 1025658 | x | Uponor Quick & Easy Ring med | 15 mm | 5 | st |

| stoppekant | | | | | | |
|------------|---------|---|---|----------|---|-----|
| 511 1053 | 1025659 | x | Uponor Quick & Easy Ring med stoppekant | 17/18 mm | 5 | st |
| 511 0204 | 1001338 | x | Festeskinne til fordeler | | 1 | par |

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall : Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
 - Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
 - Garanti: FLVVS 2001
 - Fuktbestandighet: produktet installeres tørt og duggfritt
 - Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevannfordistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandede metaller (med inntil 25% annet uorganisk materiale)
- Avfallshåndtering: Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1499
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- Produsent / importør : Uponor AS
- Organisasjons.nr : 960 253 108
- Post adresse : Postboks 23
- Post nr / sted : 1541 Vestby
- Telefon : 64 95 66 00
- E-post : vs.no@uponor.com
- Internett adresse : www.uponor.no