



MAKE IT LAST.

KYOCERA SENCO Netherlands B.V.  
Pascallaan 88  
8218 NJ Lelystad, The Netherlands  
Tel: +31 (0)320 29 55 75  
info@kyocera-senco.eu  
www.kyocera-senco.eu



## YTELSESERKLÆRING HJ15ASAVR (v0)

|            |                              |
|------------|------------------------------|
| Navn       | HJ glatt båndspiker 3,1x32mm |
| Varenummer | HJ15ASAVR                    |
| GTIN       | 8715274054896                |

| Tiltenkt bruk/bruk og identifikasjon av byggeproduktet |                                                            |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Produsent                                              | Kyocera Senco Netherlands, Pascallaan 88, 8218 NJ Lelystad |
| Tilsiktet bruk                                         | Festeelement av pluggtypen                                 |
| Entydig identifikasjonskode                            | HJ15ASAVR                                                  |
| DOP No                                                 | HJ15ASAVR                                                  |
| Normversjon                                            | EN 14592:2008+A1:2012                                      |
| AVCP                                                   | 3                                                          |
| NB                                                     | 1686                                                       |

| Angitt ytelse                           |              |                                                 |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------|
| Grunnleggende egenskapene: HJ15ASAVR    |              | Ytelse                                          |
| Karakteristisk motstandsmoment          | $M_{y,k}$    | 3000 Nmm                                        |
| Karakteristisk Uttrekks parameter       | $f_{ax,k}$   | 3,9 N/mm <sup>2</sup>                           |
| Karakteristisk gjennom-trekks parameter | $f_{head,k}$ | 25,5 N/mm <sup>2</sup>                          |
| Karakteristisk trekkkapasitet           | $f_{tens,k}$ | NPD                                             |
| Holdbarhet mot korrosjon                |              | Varmgalvanisert 55 µm, SC 1,2 og 3, EN 1995-1-1 |

$f_{ax,k}$  og  $f_{head,k}$  er testet ved en karakteristisk tredensitet på 350 kg/m<sup>3</sup>

Den ovennevnte byggevarens ytelse er i samsvar med angitt ytelse. Denne ytelseserklæringen er utstedt i samsvar medforordning (EU) nr. 305/2011 på ovennevnte produsents eget ansvar.

Undertegnet, for og på vegne av KYOCERA SENCO Netherlands B.V. av:

Sted og dato for utstedelse: Lelystad, 09-07-2024

Lars Aa. Mortensen  
Technical Manager, KYOCERA SENCO EMEA

| Tilleggsinformasjon   |       |                |
|-----------------------|-------|----------------|
| Spikerdiameter)       | $d$   | 3,1 mm         |
| Hode tverrsnittsflate | $d_h$ | 72 mm          |
| Spikertengde          | $L$   | 32 mm          |
| Lengde spiker-spiss   | $L_p$ | 3,8 mm         |
| Coating lengde        | $L_h$ | 22,5 mm        |
| Coating type          | Type  | Coating type 3 |
| Reaktion på brand     |       | A1             |