



## EIK JOHAN

Eik Johan er et ekte rustikt produkt hvor overflaten er håndskrapet og dypt børstet for å forsterke skjønnheten og egenarten i hvert enkelt bord. Inneholder all eikens farge variasjoner, kvist, utbedret kvist og sprekker. Naturoljet overflate. Skal installasjonsoljes med Kährs Satin Oil Matt rett etter legging.

| PRODUKTBESKRIVELSE                                 |                                     | FAKTA               |                     | TEKNISKE EGENSKAPER                  |             |             |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|
| Artikkelnummer - Nobbnr                            | 151N7BEKF0KW240 - 45618402          | Treslag             | Eik                 | Fuktinhold                           | EN13183     | 7%±2%       |
| Overflatebehandling                                | Olje                                | Design              | 1-stav              | Minimum gjennomsnitts densitet kg/m³ |             | >500 kg/m³  |
| Behandlet                                          | Faset 4 sider, håndskrapet, børstet | Sortering           | Country             | Brannklasse                          | EN13501-1   | Dfl-s1      |
| Dimensjon                                          | 2420 x 187 x 15 mm                  | Gulv gruppe         | Kährs Original      | Formaldehydutslipp                   | EN717-1     | E1          |
| Vekt per pakning                                   | 22 kg                               | Kolleksjon          | Founders Collection | Innhold PCP                          | CEN/TR14823 | ≤ 5 x 10-6n |
| Antall pr. pakke                                   | 2, 72 m²                            | Kan slipes          | 3-4 ganger          | Slitestyrke N/mm²                    | EN1533      | NPD         |
| Antall pr. bord                                    | 0, 453 m²                           | Naturlig/Innfarget  | Naturell            | Varmeledningsevne                    | EN12664     | 0,14 W/mK   |
| DETALJERT BESKRIVELSE                              |                                     | Lås                 | Woodloc® 5S         | Varmemotstand                        |             | .59 (m2KW)  |
|                                                    |                                     | Gulvvarme           | Ja                  | Biologisk holdbarhet                 | EN350-2     | Class 1     |
|                                                    |                                     | Slitasjegaranti     | 30 år               | CARB2                                |             | Compliant   |
|                                                    |                                     | Overflatematerialet | Løvtré              |                                      |             |             |
|                                                    |                                     | Toppsjikt           | 3, 5 mm             |                                      |             |             |
|                                                    |                                     | Tykkelse            | 15 mm               |                                      |             |             |
| FARGEENDRING                                       |                                     | Installasjonmetode  | Flytende, lim ned   |                                      |             |             |
|                                                    |                                     | EAN kode            | 7393969036023       |                                      |             |             |
| Noe falming av farger til mellombrunt, halmbbrunt. |                                     |                     |                     |                                      |             |             |

### SERTIFIKAT

