
Produsent:	Bewi Produkter AS	E-post:	firmapost@bewi.no
Adresse:	7263 Hamarvik Norge	Organisasjonsnr.	928 878 090
Distributør:	BEWi ThermiSol Norden Insulation AS Thermisol Norden AB	Hjemmeside:	www.bewi.no
		Telefon:	+47 950 17 000
		Telefaks:	+47 72 44 88 99

BEWI RINGMUR

Produktbeskrivelse

Generelt

Bewi Ringmur er et forskalings- og isolasjonssystem basert på blokker av ekspandert polystyren (EPS). Blokksystemet består av to parallelle 80 mm tykke EPS-plater sammenbundet med bindere av plast, og som fylles med betong på byggeplass. Binderne er festet til spesielle forankringsskinner av plast, som er innstøpt i EPS-platene.

Montering av plater og bindere til ferdige blokker gjøres på byggeplass. Binderne fungerer som leie for plassering av betongarmeringen.

Ytterplaten består av en slagfast fibersementplate. Etter montering skal det fuges i skjøtene mellom platene med vanlig fugemasse.

Materialer

Isolasjonsmaterialet er av ekspandert polystyren (EPS)

Binderne og forankringsskinnene består av slagbestandig polyetylen (HDPE).

Fibersementplaten består av kvartssand, bindemiddel og trefibermasse.

Mål og form

Elementene lages i standard høyde 600 mm og 400mm. Blokkene har 90mm betongtykkelse på midten, og går ut til 148mm i topp og bunn. Dersom det er ønskelig med en kraftigere betongsåle, kan man dele innerplaten i to deler, og montere en 400mm sålebro i nederste halvdel. Se bruksanvisning for detaljer.

Drift og vedlikehold

Ingen rutiner. Ved skader på fibersementplate kan denne sparkles og males. Bruk helst en diffusjonsåpen murlaling.

BEWi Ringmur inneholder ingen skadelige gasser, og avgir ikke støv eller partikler

Produksjon

Formstøpt produksjon, innsatsfaktorene er damp, vann, vakuum og luft.

Ingen utslipp verken til vann eller luft.

Distribusjon av ferdige produkter***Produksjonssted***

BEWi Produkter AS
Næringsparken
7263 Hamarvik
Frøya kommune, Norge

Transportmåte

Produktene distribueres i hovedsak landverts.