

RAW[®]

PARQUET FLOORING

OAK 15MM RUSTIC WHITE, 1 STRIP, 5G[®], MATT



| | |
|---|---|
| EAN | 5710764587673 |
| NOBB-nr. | 56613964 |
| Toppsjikt, treslag | Eik |
| Overflatebehandling | Matt lakk |
| Pigmentert | Hvit |
| Designdetaljer | Mikrofas på 4 sider |
| Sortering | Rustik |
| Låsesystem | 5G [®] |
| Kjerne-/bakside materiell | Furu / Gran / Or |
| Bord tykkelse (mm) | 15 |
| Bord lengde (mm) | 2420 |
| Bord bredde (mm) | 151 |
| Toppsjikt tykkelse (mm) | 3,5 |
| Slipbart | Ja |
| Staver | 1 |
| Bord/pakke | 6 |
| M2/pakke | 2,19 |
| Vekt/m2 (kg) | 8,15 |
| Vekt/pakke (kg) | 18 |
| Svanemerket | Ja |
| Produksjonssted | EU |
| Brinellverdi | 3,7 |
| Gulvvarme | Ja. Maks 27°C og 80W / m2 |
| Pakke info | Kan inneholde start/stop bord |
| Fuktinnhold (EN13183) | 7% ±2% |
| Minimum gjennomsnittelig densitet kg/m ³ | >500 kg / m ³ |
| Brannklasse (EN1350-1) | Dfl-s1 |
| Formaldehydutslipp (EN717-1) | E1 |
| Innhold PCP (CEN/TR14823) | ≤ 5 x 10 ⁻⁶ n |
| Slitestyrke N/mm ² | EN1533. NPD |
| Varmeledningsevne (EN12664) | 0,13 W/mK |
| Varmemotstand | .11 (m2K/W) |
| Biologisk holdbarhet (EN350-2.) | Class 1 |
| CARB2 | Kompatibel |
| Maks leggeareal (flytende) | (B)15m x (L)25m |
| Detaljert beskrivelse | Alle naturlige fargevariasjoner for treslaget med yteved er tillatt, fra lyst til mørkebrun. Det inkluderer middels til store friske og sparklede kvister og sprekker. Kvister og sprekker vil forekomme i alle størrelser og antall. Fargeedring over tid. |



Wooden parquet flooring with 3,5 mm top layer and patented 5G[®] locking system for quick and easy installation.

01.2020_V1

**NO
DATAARK**

RAW A/S
C.F. Richs vej 115
2000 Frederiksberg, DK
CVR 55828415
www.raw-products.info