

## S-0910 Brannventilpakke

Serienr. 07-11

Vår brannventilpakke består av beskyttelseshette, brannventilsikring og brannventil - alt pakket i en eske.

Konseptet er prisgunstig, og i tillegg fordelaktig med tanke på enklere lagerhold.

**NRF nr: 557 7133**



**S-0900-5 Beskyttelseshette NRF nr.: 557 7116**

- Beskytter mot smuss
- Brukes som naturlig trinn ved nedstigning i kum
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Gul farge, for lettere synlighet i kum



**S-0940 Brannventilsikring NFR nr. 557 7121 ( 2 haker)**

- Tilpasset brannventil av norsk standard
- Sikrer ren anslutning og forhindrer innsug ved undertrykk
- Tåler å stå i meget korrosivt miljø
- Sikker mot galvanisk korrosjon
- Bruddanvisning muliggjør rask avmontering
- Syrefast tråd for festing til ventil
- Ikke gjennomgående bolt



**S-0900 Brannventil NRF nr.: 557 7009 ( 2 klør )**

- Prisgunstig brannventil med fjærbelastet kjegle
- Avstenges automatisk når stender fjernes
- Kapasitet: ca. 45 liter per sekund ved 5 bar
- Max arbeidstrykk :10 bar ( for PN 16 benyttes S-0930 eller S-0950)

På grunn av brannstenderens utforming /styrke anbefales maks arbeidstrykk 10 bar

\*Brannventilen kan leveres med plugg på forespørsel.

\*\* Kan leveres på forespørsel med Brannventil 1882 boring NRF 5577135

Ulefos AS påtar seg ikke ansvar for eventuelle feil i sine datablader, brosjyrer eller annet trykket materiale. Ulefos AS forbeholder seg rett til konstruksjonsendringer av sine produkter uten forvarsel. Dette gjelder også produkter som inngår i allerede definerte ordre under forutsetning av at avtalte spesifikasjoner ikke endres. Samtlige varemerker i dette materialet er respektive firma sin eiendom.



ESCO