Kombilufter 10°-50°

Avslutning av ventilasjon gjennom tak

Beskrivelse :

Profiltilpasset kombilufter for utlufting. Produseres i samme utførsel og farge som Powertekk takpanner.



Bruksområde :

Profiltilpasset Kombilufter for utlufting av ventilasjon eller soilrør. Passer til rørdimensjon opptil 160 mm. Leveres med multiadapter og takmansjett m/butyl 150 – 165 mm. Forbruk: 1 stk. per gjennomføring.

Montering :

Hull til gjennomføringsrøret lages etter at platelektene og Powertekkplatene er montert, og fram til området hvor takhetten skal plasseres. Hullet tilpasses Powertekkplatens modul slik at det oppnås riktig sideomlegg. Powertekkplater skal alltid ligge med omlegg over ventilasjonshettens flenser, på siden og i bakkant. Powertekkplatene skjæres mot takhetten i senter av takhettens små bølger.

Se egen monteringsanvisning på www.isola.no

Lagring :
Lagres tørt

Tilbehør til :
Takpl Powert Excl.Silence Antr
Takpl Powert. Excl. Antrasitt

Godkjenninger og garanti

Kombilufter 10°-50° 750814

Produktdata	Verdi	Benevnelse
RAL-kode	7016	-
Farge	Antrasitt	-
Takvinkel	10°-50°	-

Egenskaper	Metode	Enhet	Verdi